

Tang voor hollewandplug HM

Bestelnr.	Type	Verpakking st.
22.25.67.49	HM Z 1	1



Tuimelpluggen K, KD, KDH, KDR, KM

- Tuimelpluggen
- K 54 nylon uitvoering: holle wandbevestiging met kantelende dwarsligger, voor houtschroeven, 4mm Ø
- KD / KDH 3/4 uitvoering zet uit door veerkracht
- Toggle KD / KDH 5/6/8 uitvoering heeft kantelende dwarsligger en zet zich automatisch vast in holle ruimtes
- KM 10 uitvoering speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van wastafels en urinoirs aan holle wanden
- **Toepassing:**
 - Geschikt voor kanaalplaten, gips- en gipsvezelplaten, vezelplaten, geperforeerd bouw materiaal
 - Voor bevestiging van fotokaders, lampen, schakelaars, sleutelkastjes, kleine rekken, handdoekrekken, kleine spiegelkastjes, gordijnrails, kabelklemmen, kabelgoten



Bestelnr.	Type	Boor Ø mm	Max. plaatdikte mm	Min. diepte holte mm	Ankerlengte mm	Draad	Verpakking st.
08.23.82.29	K 54	10	65	58	125	houtschroef 4 mm	25
22.26.29.14	KD 3	12	65	27	95	M 3 x 90	50
22.26.34.19	KDH 3	12	51	27	105	M 3 x 80	25
22.26.28.13	KD 3 B	12	65	27	95	M 3 x 90	10
22.26.31.16	KD 4	14	69	34	105	M 4 x 100	25
22.26.35.20	KDH 4	14	35	34	95	M 4 x 70	25
22.26.30.15	KD 4 B	14	69	34	105	M 4 x 100	10
22.26.39.24	KDR 4	14	35	34	95	M 4 x 70	25
22.26.32.17	KD 5	16	63	70	100	M 5 x 100	20
22.26.36.21	KDH 5	16	60	70	130	M 5 x 90	20
22.26.40.25	KDR 5	16	35	70	130	M 5 x 70	25
08.97.84.59	KD 6	16	63	70	100	M 6 x 100	20
22.26.37.22	KDH 6	16	60	70	130	M 6 x 100	20
22.26.41.26	KDR 6	16	35	70	130	M 6 x 100	20
22.26.33.18	KD 8	20	55	75	100	M 8 x 100	20
22.26.38.23	KDH 8	20	55	75	130	M 8 x 100	25
22.26.44.29	KM 10	30	90	140	240	M 10 x 180	25

Gipsplaatpluggen GK

- De GK, geleverd met montagegereedschap, zet zich vast door mechanische vormpassing
- Geschikt voor enkele en dubbele gipsplaatwanden en gipsplaten met isolatielaag
- Scherpe, zelfborende draad
- Montagegereedschap GWK ingesloten in elke verpakking
- Tot 15 mm dikte hoeft niet voorgeboord te worden
- Kleine bevestigingslengte, weinig ruimte achter plaat nodig
- GK kan opnieuw in- en uitgeschroefd worden
- **Toepassing:**
 - Geschikt voor gipsplaat
 - Voor bevestiging van kaders, lampen, plinten, schakelaars, sleutelkastjes, kruidenrekken



Bestelnr.	Type	Ankerlengte mm	Min. dikte tot eerste dragende laag mm	Max. nuttige lengte mm	Schroef mm	Verpakking st.
Gipsplaatpluggen						
22.25.14.93*	GK	22	25		4 - 5	100
22.25.19.01**	GKS	22	25	13	4,5 x 35	50
Montagegereedschap						
22.25.15.94	GWK					10

* Min. schroeflengte = lengte plug 22 mm + dikte aanbouwdeel

** Geleverd met spaanplaat Schroef