

## Filclair AL Transparent


- Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité
- Température: -15°C à +60°C
- **Application:** Alimentation de machines et outillages à air comprimé, passage de gaz industriels, de produits chimiques légers, refoulement d'eau, déconseillé pour hydrocarbures et dérivés, passage de produits ou liquides alimentaires à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15°GL
- **Norme:** Qualité alimentaire (Procès Verbal IANESCO n° 10482 du 28/12/1990)



N° de Cde	Ø int x Ø ext	Ø Courbure	Pression de service	Longueur
	mm	mm	bar	m
62.63.53.24	4x10	40	15	50
62.63.55.26	6x12	55	15	50
62.63.56.27	8x14	60	15	50
62.63.57.28	9x15	65	15	50
62.63.31.02	10x16	75	15	50
62.63.34.05	12x19	80	15	50
62.63.35.06	12x21	85	15	50
62.63.38.09	13x20	90	15	50
62.63.39.10	15x23	100	15	50
62.63.41.12	16x24	110	15	50
62.63.42.13	19x27	125	15	50
62.63.43.14	20x28	130	15	50
62.63.46.17	25x34	150	15	50
62.63.47.18	25x36	160	15	50
62.63.48.19	30x40	180	12	50
62.63.49.20	32x42	185	12	50
62.63.50.21	38x48	220	10	50
62.63.51.22	40x50	250	10	50
62.63.52.23	40x52	280	10	50
62.63.54.25	50x64	420	8	50

## Filclair AL Coloré

- Tuyau souple polyvalent de qualité alimentaire en PVC renforcé par tresse textile de haute ténacité
- Température: -15°C à +60°C
- **Application:** Alimentation de machines et outillages à air comprimé, passage de gaz industriels, de produits chimiques légers, refoulement d'eau, déconseillé pour hydrocarbures et dérivés, passage de produits ou liquides alimentaires à l'exception de solutions alcooliques titrant + de 15°GL
- **Norme:** Qualité alimentaire (Procès Verbal IANESCO n° 10482 du 28/12/1990)



Ø int x Ø ext mm	Ø Courbure mm	Pression de service bar	Longueur m	N° de Cde pour Couleur	
				bleu	rouge
6x12	55	15	50	62.63.25.93	62.63.26.94
8x14	60	15	50	62.63.27.95	62.63.28.96
10x16	75	15	50	62.63.29.00	62.63.30.01
12x19	80	15	50	62.63.32.03	62.63.33.04
13x20	90	15	50	62.63.36.07	62.63.37.08
16x24	110	15	50	62.63.40.11	-
25x34	150	15	50	62.63.44.15	62.63.45.16

## Profilair 20 bar

- Tuyau souple en PVC
- Renforcement par tresse textile de haute ténacité
- Température: -15°C à +60°C
- **Application:**
  - Air comprimé, pulvérisation agricole, asservissement pneumatique sur machines, équipement de petit matériel, passage de gaz et air industriel, applications
  - diverses



Ø int x Ø ext mm	Ø Courbure mm	Pression de service bar	Longueur m	N° de Cde pour Couleur	
				beige	noir
6x12	50	20	50	62.63.70.41	62.63.71.42
7x13	55	20	50	62.63.72.43	-
8x14	65	20	50	62.63.73.44	62.63.74.45
9x15	70	20	50	62.63.75.46	-
10x16	75	20	50	62.63.61.32	62.63.62.33
12,7x20	90	20	50	62.63.63.34	62.63.64.35
16x24	125	20	50	62.63.65.36	62.63.66.37
19x27	150	20	50	62.63.67.38	62.63.68.39
25x34	195	20	50	62.63.69.40	-