



### Vannes à bille en fonte

- Vannes à bille avec dégazage
- Corps et manette: fonte galvanisée jaune
- Bouchon: laiton
- Distance entre les griffes: 42 mm
- Pression de service: 10 bar
- Température: -15°C à +80°C
- **Application:** Équipement de l'air comprimé au bâtiment et l'industrie

N° de Cde	Sortie	Entree	Hexagonal mm	Raccord à la sortie
<b>Type simple - DIN 3486</b>				
62.37.94.84	G 3/4" extér.	G 1/2" intér.	41	
62.58.96.52	G 3/4" extér.	G 3/4" intér.	41	
62.58.97.53	G 3/4" extér.	G 1" intér.	41	
01.80.55.13	G 3/4" extér.	G 1/2" intér.	41	Raccord à griffes, G 3/4" int., sans hexagonal
01.80.56.14	G 3/4" extér.	G 3/4" intér.	41	Raccord à griffes, G 3/4" int., sans hexagonal
01.80.57.15	G 3/4" extér.	G 1" intér.	41	Raccord à griffes, G 3/4" int., sans hexagonal
<b>Type double - DIN 3487</b>				
62.37.93.83	2x G 3/4" extér.	G 3/4" intér.	41	
62.37.92.82	2x G 3/4" extér.	G 1" intér.	41	
01.80.58.16	2x G 3/4" extér.	G 3/4" intér.	41	Raccord à griffes, G 3/4" int., sans hexagonal
01.80.59.17	2x G 3/4" extér.	G 1" intér.	41	Raccord à griffes, G 3/4" int., sans hexagonal

## Pistolets

### Gardena

### Gardena pistolets multijets et arroseurs

N° de Cde	Description
36.84.00.91	 Pistolet multijets en métal Premium Jet d'eau et débit d'eau sont réglables en continu Verrouillage de la gâchette possible
00.77.04.41	 Pistolet multijets Comfort Jet d'eau et débit d'eau sont réglables en continu Verrouillage de la gâchette possible
00.77.03.40	 Lance Classic Jet d'eau réglable en continu
00.77.05.42	 Pistolet arrosoir multifonctions Comfort 4 formes de jets: jet diffus, jet aéré, jet concentré et jet plat Débit d'eau réglable en continu Verrouillage de la gâchette possible
08.73.10.10	 Pistolet arrosoir multijets Comfort 3 formes de jets: Jet doux, jet brumisateur et jet concentré Débit d'eau réglable en continu Verrouillage de la gâchette possible
18.83.76.02	 Fusil arrosoir multijet Comfort (90 cm) 3 formes de jets: Jet doux, jet brumisateur et jet concentré Débit d'eau réglable en continu Avec crochet
48.48.32.26	 Arroseur oscillant Classic Constitué de matériaux de haute qualité fortement incassables Portée réglable avec précision: 8 - 18 m Superficie d'arrosage: 110 - 250 m <sup>2</sup> Largeur d'arrosage: jusqu'à 14 m