

Molyduval

Graisse de montage Titus ZKG-2

- Graisse de montage à base céramique, contre le blocage par la corrosion de boulons, d'écrous, de bagues et de broches
- Caractéristiques d'étanchéité pour des brides, boîtiers de pompe, joints
- Résistants à l'eau et aux acides
- Couleur blanche pour une lubrification propre
- Résultats excellents pour des montages inox-inox par des températures élevées
- Température: de -30°C à +1400°C
- NLGI: classe 1,5
- Point de goutte: non
- Base: synthétique
- **Application:** Lubrification de broches, d'anneaux, d'écrous et de guidages
- **Norme:** Conforme au DIN 51502: MPF1,5-30



N° de Cde	Contenu	Emballage
01.45.05.52	1 kg	boîte
01.45.06.53	100 g	tube
01.45.07.54	400 ml	aérosol

Liquide de coupe Aqualub CS12

- Liquide de refroidissement et de coupe demi-synthétique pour l'usinage (forage, sciage, fraisage, taraudage)
- Bio-résistant, exempt de nitrites et d'amines, de façon à éviter la formation de combinaisons aminonitrite, préjudiciables à la santé
- Universel et convient aussi pour des applications extrêmes et des systèmes à grande vitesse avec bain central
- Préparation: diluer dans l'eau pure selon le dosage approx. de 1 sur 30
- Refractomètre: 1,6
- Couleur: brun/transparent
- Couleur après dilution: blanc/transparent
- Base: minérale/synthétique, exempt de chlore, nitrite, amines secondaire et soufre
- Viscosité: 30 mm²/s à 20°C
- Ph à 1/10: 9,3



N° de Cde	Contenu	Emballage
01.45.24.71	5 l	bidon
10.08.72.89	20 l	seau

Huile de coupe Supercut 1000

- Huile de coupe universelle pour l'usinage des métaux
- La viscosité assure une meilleure adhérence
- Bouteille pratique avec bec verseur, qui permet d'appliquer quelques gouttes pendant l'usinage
- Cette viscosité est conseillée pour l'usinage universel avec une application manuelle de l'huile
- Convient aussi pour l'acier inoxydable
- Couleur: brun
- Point d'inflammation: 200°C
- Viscosité: 100 mm²/s (40°C)
- ISO-VG classe: 100
- Base: minérale/sans chlore



N° de Cde	Contenu	Emballage
01.45.30.77	250 ml	flacon
01.45.31.78	5 l	bidon

Liquide de coupe Supercut Spray

- Coupant universel
- Liquide de coupe en aérosol pour l'usinage (forage, sciage, taraudage)
- Convient pour l'usinage lourd et pour l'inox
- Diminue l'usage et améliore le finissage de la surface
- La formule moussante spéciale augmente l'adhérence et évite l'écoulement

N° de Cde	Contenu	Emballage
01.45.32.79	400 ml	aérosol

