

Lüdecke

Blaaspistolen type APN

- Uit aluminium gesmeed perslucht blaaspistool met gepunt mondstuk (Ø 2 mm)
- Werkdruk: 12 bar
- Temperatuur: -20°C tot +100°C
- **Toepassing:** Reinigen van werkoppervlakken en -delen in de industrie, handwerk, werkplaats, enz.

Bestelnr.	Aansluiting
62.58.98.54*	G 1/4" inwendig
01.80.60.18	G 1/4" inwendig
01.80.65.23	G 1/4" uitwendig
01.80.61.19	slangpilaar 1/4" = 6 mm
01.80.62.20	slangpilaar 3/8" = 9 mm
01.80.63.21	slangpilaar 7/16" = 11 mm
01.80.64.22	slangpilaar 1/2" = 13 mm

* Zonder mondstuk



Mondstukken voor blaaspistool type APN

- Stalen mondstukken met buitendraad M12 x 1,25

Bestelnr.	Omschrijving
01.80.66.24	Puntig mondstuk, Ø 2 mm
01.80.67.25	Geluidsarm mondstuk
01.80.68.26	Veiligheidsmondstuk
01.80.69.27	Geluidsarm veiligheidsmondstuk
62.37.95.85	Injectiemondstuk
01.80.70.28	Verlengd mondstuk

Blaaspistool type APK

- Kunststof blaaspistool met stalen verlengd mondstuk van 100 mm, Ø 3 mm
- Werkdruk: 12 bar
- **Toepassing:** Reinigen van werkoppervlakken en -delen

Bestelnr.	Aansluiting
62.37.16.06	G 1/4" inwendig



Gilmour

Waterpistool type B

- Lans met gevormd handvat voor het sproeien van koud water
- Duurzaam messing spuitkop
- Een hou-open clip om continu te sproeien
- Roestvaste veer
- Ingewerkte dichting om lekkage tegen te gaan

Bestelnr.	62.64.22.93
-----------	-------------



Waterpistool type C

- Lans met geïsoleerd en gevormd handvat voor het sproeien van koud en warm (tot 60°C) water
- Duurzaam volledig zinken lichaam
- Een hou-open clip om continu te sproeien
- Roestvaste veer
- Ingewerkte dichting om lekkage tegen te gaan

Bestelnr.	62.64.23.94
-----------	-------------



Waterpistool type D

- Lans met geïsoleerd en gevormd handvat voor het sproeien van koud en heet (tot 100°C) water
- Geschikt voor commercieel en industrieel gebruik
- Messing spuitkop voor een uitstekende resistentie tegen heet water
- Een hou-open clip om continu te sproeien
- Roestvaste veer
- Ingewerkte dichting om lekkage tegen te gaan

Bestelnr.	62.64.24.95
-----------	-------------

