



Splitfilm en polypropylène bleu 3 torons

- Facile à diviser
- Ne pourrit pas, flotte et n'absorbe pas l'eau
- Résiste aux bases, acides et huiles
- Couleur: bleu
- **Application:** Aussières et allongements pour bateaux, bordure de filets, applications pour la pêche, cordes de levage, corde de liage
- **Norme:** EN ISO 9554

Ø mm	Charge extrême min.	Poids kg/100m	N° de Cde pour Emballage	
			bobine 100 m	rouleau 220 m
4	0,21 T - 2,1 kN	0,6	62.65.06.80	62.65.07.81
5	0,44 T - 4,34 kN	1,25	63.02.64.55	63.02.65.56
6	0,6 T - 5,9 kN	1,7	62.65.08.82	62.65.09.83
8	1,06 T - 10,4 kN	3	62.65.10.84	62.65.11.85
10	1,56 T - 15,3 kN	4,5	58.41.61.27	01.99.07.22
12	2,21 T - 21,7 kN	6,5	62.65.12.86	62.65.13.87
14	3,05 T - 29,9 kN	9	62.65.14.88	62.65.15.89
16	3,77 T - 37 kN	11,5	62.65.16.90	62.65.17.91
18	4,81 T - 47,2 kN	14,8	62.65.18.92	62.65.19.93
20	5,8 T - 56,9 kN	18	62.65.20.94	62.65.21.95
22	6,95 T - 68,2 kN	22	62.65.22.96	62.65.23.00
24	8,12 T - 79,7 kN	26	62.65.24.01	62.65.25.02
26	9,4 T - 92,2 kN	30,5	62.65.26.03	62.65.27.04
28	10,7 T - 105 kN	35,5	62.65.28.05	62.65.29.06
30	12,2 T - 120 kN	40,5	62.65.30.07	62.65.31.08
32	13,5 T - 132 kN	46	62.65.32.09	62.65.33.10
34	15,2 T - 149 kN	52	-	62.65.35.12
36	16,9 T - 166 kN	58,5	-	62.65.37.14



Cordages en polypropylène petits formats

- Couleur: orange

N° de Cde	Ø mm	Longueur m	Exécution
63.01.15.03	4	25	trait
63.01.16.04	5	25	trait
63.01.17.05	6	10	rouleau
63.01.18.06	6	30	rouleau
63.01.19.07	8	10	rouleau
63.01.20.08	8	20	rouleau
63.01.21.09	8	30	rouleau
63.01.22.10	10	10	rouleau
63.01.23.11	10	30	rouleau
63.01.24.12	12	10	rouleau
63.01.25.13	12	30	rouleau



Chanvre synthétique

- Chanvre synthétique (pp-Tex): obtenu par la cassure mécanique et le filage du film de polypropylène extrudé qui fait que cette sorte de corde est aussi douce au toucher que la corde de chanvre. Facile à diviser
- Effort de rupture élevé
- Très doux
- Ne pourrit pas et flotte
- Résiste aux bases, acides et huiles
- Couleur: beige naturel
- **Application:** Idéal pour cordes tirées manuellement, balançoires, filets d'escalade, lutte à la corde, gréement pour yachting, décoration.
- **Norme:** EN ISO 9554

N° de Cde	Ø mm	Charge extrême min.	Poids kg/100m	Emballage
62.65.38.15	6	0,50 T - 4,86 kN	1,7	rouleau 220 m
62.65.39.16	8	0,86 T - 8,48 kN	3	rouleau 220 m
62.65.40.17	10	1,28 T - 12,6 kN	4,5	rouleau 220 m
62.65.41.18	12	1,83 T - 18,0 kN	6,5	rouleau 220 m
62.65.42.19	14	2,41 T - 23,7 kN	9	rouleau 220 m
62.65.43.20	16	3,15 T - 30,9 kN	11,5	rouleau 220 m

N° de Cde	Ø mm	Charge extrême min.	Poids kg/100m	Emballage
62.65.44.21	18	4,01 T - 39,3 kN	14,8	rouleau 220 m
62.65.45.22	20	4,83 T - 47,4 kN	18	rouleau 220 m
62.65.46.23	22	5,85 T - 57,4 kN	22	rouleau 220 m
62.65.47.24	24	6,84 T - 67,1 kN	26	rouleau 220 m
62.65.48.25	26	7,96 T - 78,1 kN	30,5	rouleau 220 m
62.65.49.26	28	9,09 T - 89,2 kN	35,5	rouleau 220 m
62.65.50.27	30	10,3 T - 102 kN	40,5	rouleau 220 m
62.65.51.28	32	11,5 T - 113 kN	46	rouleau 220 m
62.65.52.29	34	12,9 T - 127 kN	52,5	rouleau 220 m
62.65.53.30	36	14,5 T - 142 kN	58,5	rouleau 220 m

Manila dégradé 2, 3 torons

- Ne brûle pas dans les mains, très souple et doux
- Facile à diviser
- Point d'inflammabilité élevé (chanvre), résiste aux UV
- **Application:** Lier et brider, corde tirée à la main, agriculture, décoration
- **Norme:** EN ISO 9554



N° de Cde	Ø mm	Charge extrême min.	Poids kg/100m	Emballage
62.64.45.19	6	0,24 T - 2,35 kN	2,7	rouleau 220 m
62.64.46.20	8	0,48 T - 4,74 kN	4,6	rouleau 220 m
62.64.47.21	10	0,64 T - 6,23 kN	6,4	rouleau 220 m
01.99.69.84	12	0,96 T - 9,37 kN	10	rouleau 220 m
62.64.48.22	14	1,28 T - 12,6 kN	13,6	rouleau 220 m
62.64.49.23	16	1,81 T - 17,7 kN	18,2	rouleau 220 m
62.64.50.24	18	2,13 T - 20,9 kN	22	rouleau 220 m
62.64.51.25	20	2,84 T - 27,9 kN	27,7	rouleau 220 m
62.64.52.26	22	3,4 T - 33,4 kN	33,2	rouleau 220 m
62.64.53.27	24	4,06 T - 39,8 kN	40	rouleau 220 m
62.64.54.28	26	4,72 T - 46,3 kN	46,8	rouleau 220 m
01.99.77.92	28	5,33 T - 52,3 kN	53,6	rouleau 220 m
01.99.78.93	30	6,1 T - 59,8 kN	62,7	rouleau 220 m
62.64.55.29	32	6,86 T - 67,3 kN	70,5	rouleau 220 m
62.64.56.30	34	7,62 T - 74,8 kN	80	rouleau 220 m
62.64.57.31	36	8,64 T - 84,8 kN	89,6	rouleau 220 m

Cordonnet en coton

- Couleur: écru
- Emballage: 10 bobines de 500g

N° de Cde	Ø mm
63.01.26.14	1,5
63.01.27.15	2
63.01.28.16	2,5
63.01.29.17	3
63.01.30.18	4
63.01.31.19	6



Coton tressé

- Couleur: écru
- Rouleau de 100m

N° de Cde	Ø mm
63.01.36.24	3
63.01.37.25	3,5
63.01.38.26	4
63.01.39.27	6
63.01.40.28	8
63.01.41.29	10

