

88 05 250

KNIPEX Alligator® Pince multiprise



- Plus de performance et de confort qu'avec des pinces multiprise standard de la même longueur : réglage de l'ouverture à 9 positions pour une capacité de préhension 30 % plus élevée
- Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière
- Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort
- Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure
- Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage
- Conception robuste, insensible à la salissure ; idéal pour les travaux à l'extérieur
- Ergot de protection évitant les pincements
- Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases
- Avec poignées effilées bicolores bi-matière, sans col, pour une meilleure maniabilité et un transport plus facile



| | |
|---|-------------------------------|
| Réf. | 88 05 250 |
| EAN | 4003773035497 |
| Pince | chromée |
| Poignées | avec gaines bi-matière minces |
| Tête | |
| Positions de réglage | 9 |
| Capacité pour les tubes en pouces (diamètre) Ø pouces | 2 |
| Capacité pour écrous, ouverture mm | 46 |
| Capacité pour les tubes (diamètre) Ø mm | 50 |
| Longueur mm | 250 |
| Poids net g | 344 |



Autobloquante sur tubes et écrous: moins d'effort; l'intégralité de la force appliquée peut être utilisée pour faire tourner la pièce; inutile de trop serrer les poignées de la pince, effort nécessaire réduit



Sous réserve de toute modification technique et erreur.



Pièces de rechange

| | | |
|-----------|---------------|---|
| Réf. | EAN | |
| 88 09 250 | 4003773053514 | Boulon (goupille de Kerpin) pour 88 250 |