

Colliers de serrage à 2 oreilles

- Exécution robuste assurant une étanchéité excellente et durable
- Montage aisé, rapide et fiable
- Plage de serrage étendue due à l'exécution des 2 oreilles
- Ebavurage spécial des chants prévenant les dommages aux applications
- Contrôle visuel du serrage par la déformation de l'oreille



N° de Cde	Plage de serrage mm	Quantité
Acier, n° 1.0338/SAE 1008/1010, galvanisé		
01.94.10.10	3,1 - 4,1	100
01.94.11.11	3,5 - 4,5	100
01.94.12.12	3,4 - 5	100
01.94.13.13	5 - 7	100
01.94.14.14	7 - 9	100
01.94.15.15	8,1 - 11	100
01.94.17.17	10,8 - 13	100
01.94.18.18	12,5 - 15	100
01.94.19.19	14 - 17	100
01.94.21.21	16 - 19	100
01.94.22.22	16,2 - 20	100
01.94.36.36	18 - 22	100
01.94.37.37	19 - 23	100
01.94.38.38	21 - 25	100
01.94.39.39	22,5 - 27	100
01.94.40.40	24 - 28	100
01.94.41.41	26,3 - 31	100
01.94.43.43	29,3 - 34	100
01.94.44.44	32 - 37	100
01.94.45.45	35 - 40	100
01.94.46.46	37,6 - 43	100
01.94.47.47	40,6 - 46	100
Inox, n° 1.4301/UNS S30400		
01.94.23.23	3,1 - 4,1	100
01.94.24.24	3,5 - 4,5	100
01.94.25.25	3,4 - 5	100
01.94.26.26	5 - 7	100
01.94.27.27	7 - 9	100
01.94.28.28	8 - 11	100
01.94.29.29	9 - 11	100
01.94.30.30	11 - 13	100
01.94.31.31	12,5 - 15	100
01.94.32.32	14 - 17	100
01.94.33.33	15 - 18	100
01.94.35.35	16,2 - 20	100
01.94.48.48	18,1 - 22	100
01.94.49.49	19,1 - 23	100
01.94.50.50	21,1 - 25	100
01.94.51.51	22,5 - 27	100
01.94.52.52	24 - 28	100
01.94.53.53	26,3 - 31	100
01.94.54.54	27 - 31	100
01.94.55.55	29,3 - 34	100
01.94.56.56	32 - 37	100
01.94.57.57	35 - 40	100
01.94.58.58	37,6 - 43	100
01.94.59.59	40,6 - 46	100

Tenailles pour collier à oreille

N° de Cde	Description
63.37.05.04	Tenaille normale pour collier à oreille
03.31.75.01	Tenaille à mâchoires latérales pour collier à oreille
08.57.70.22	Tenaille étroite pour collier à oreille

