

Enrouleurs pour air

Nederman

Enrouleurs haute dépression - Type 881

Norme: Approuvé pour utilisation en zone 22 ATEX

N° de Cde	Pression nég. max.	Longueur flexible	Ø flexible
	kPa		
60.91.85.25	45	10	38
24.32.04.25	45	10	50

Équipement standard: Équipé avec un flexible de type C (conductif)

Enrouleurs pour air comprimé - Type H20

N° de Cde	Pression max.	Longueur flexible	Ø flexible
	MPa		
02.25.88.84	1,2	12	6
02.25.89.85	1,2	8	8

Équipement standard: Flexible d'alimentation 1 m

Enrouleurs de flexibles jumelés - Type 876

air/gaz

N° de Cde	Pression max.	Longueur flexible	Ø flexible
	MPa		
Pour oxygène/acétylène			
02.26.07.06*	2	20	2x6,3
24.31.95.16	2	15	2x10
24.31.96.17	2	15	1x6,3 - 1x10
Pour oxygène/propane			
02.26.08.07	2	15	2x10

* 18 m de flexible enroutable



Enrouleurs de tuyaux pour air/eau

Pressol

Enrouleurs de tuyau

air/eau - 20 bar - DN 10 G 3/8"

Application: Pour montage sur mur ou plancher

N° de Cde	Capacité
	m
Ouvert	
24.96.73.92	15
Carrossé	
24.96.68.87*	10
24.96.69.88*	15
24.96.64.83**	10
24.96.66.85	10
24.96.67.86	15

* Raccord tournant intérieur

** Raccord tournant extérieur

Équipement standard: Complet avec tuyau connecteur 1 m G 3/8" femelle

Pivot mural

Pivot mural (rotation 90°)

N° de Cde	Dimensions
	mm
52.96.22.02	170x105x220

