

Nederman

Enrouleurs pour eau et air comprimé - Type H30

N° de Cde	Pression max. MPa	Longueur flexible m	Ø flexible mm
24.32.53.74*	1,5	12	8
02.25.90.86	1,5	10	10

* Avec raccord serté en 6 mm (M) et une spirale de protection

Equipement standard: Flexible d'alimentation 1 m



Enrouleurs pour eau et air comprimé - Type 883

N° de Cde	Pression max. MPa	Longueur flexible m	Ø flexible mm
02.25.92.88	1,5	15	10
02.25.93.89	1,5	10	12,5

Equipement standard: Flexible d'alimentation 1 m



Enrouleurs pour eau et air comprimé - Type 884

N° de Cde	Pression max. MPa	Longueur flexible m	Ø flexible mm
02.25.98.94	1,5	20	12,5
02.26.03.02*	1,5	20	12,5
24.32.00.21	1,5	30	12,5
02.25.99.95	1,5	15	19
02.26.00.96	1,5	10	25
02.26.05.04*	1,5	10	25

* Avec un flexible de qualité "alimentaire"

Equipement standard: Flexible d'alimentation 1 m



Enrouleurs pour eau et air comprimé - Type 886

en inox

- Design hygiénique, flexible en qualité alimentaire avec embouts serties en inox

N° de Cde	Description	Pression max. MPa	Temp. max. °C	Flexible de distribution
24.32.12.33	Enrouleur sans flexible	2	90	18 m (Ø 19 mm)
52.47.34.61	Flexible de distribution	2	90	18 m (Ø 19 mm)
25.74.75.37	Flexible de raccordement	2	90	1 m (Ø 19 mm)
24.32.11.32	Enrouleur sans flexible	10	90	25 m (Ø 12,5 mm)
52.47.32.59	Flexible de distribution	10	90	25 m (Ø 12,5 mm)
25.74.73.35	Flexible de raccordement	10	90	1 m (Ø 12,5 mm)
24.32.13.34	Enrouleur sans flexible	25	150	25 m (Ø 10 mm)
52.47.35.62	Flexible de distribution	25	150	25 m (Ø 10 mm)
25.74.77.39	Flexible de raccordement	25	150	1 m (Ø 10 mm)



Pistolet à eau

Pour enrouleurs en inox

- Pistolet en bronze
- Avec poignée de sécurité isolée
- Connexion: 1/2" (F)
- Couleur: bleue

N° de Cde	53.13.44.75
-----------	-------------

