

Pompes à graisse manuelles

Pressol



PNEUMAxX

- Pour utilisation avec cartouche 400 gr, graisse en vrac, ou appareil de remplissage
- Compression de la graisse par pression d'air
- Transfert pneumatique réalisé par poussée de la graisse vers la tête (4 bar)
- **Application:** Permet l'utilisation de graisse de haute viscosité jusqu'au grade NLGI 3 à des températures jusqu'à -10°C

N° de Cde	Capacité cc	Raccord	Pression max. bar
36.58.57.70	500	M 10x1	400
36.58.51.64	500	M 10x1	260

Equipement standard: Livré avec flexible haute pression 11 x 300 mm, Rigide coudé 150 mm, 2 agrafes à 4 mors

STANDARD

- Pour graisses jusqu'à NLGI 2

N° de Cde	Capacité cc	Raccord
07.22.44.76	500	M 10x1
48.69.77.37	500	G 1/8
48.69.82.42	500	M 10x1

Equipement standard:

07.22.44.76 et 48.49.77.37: Livré avec flexible 8 x 300 mm, grafe 4 mors
48.69.82.42: Livré avec rigide coudé, agrafe 4 mors, valve de remplissage

INDUSTRIE

- Pour graisses jusqu'à NLGI 2
- Modèle très robuste (paroi du cylindre 1,5 mm) à débit variable
- Etanchéité garantie par joint torique et clapet à bille

N° de Cde	Capacité cc	Raccord
25.73.09.65	500	M 10x1
25.73.05.61	500	G 1/8
08.38.13.05	500	M 10x1

Equipement standard:

25.73.09.65: Livré avec flexible 11 x 300 mm, agrafe 4 mors
25.73.05.61: Avec flexible HP11 x 300 mm, rigide, 2 agrafes 4 mors
08.38.13.05: sans accessoires

Pompes à graisse à une main

- Pour graisses jusqu'à NLGI 2
- Alimentation par appareil de remplissage ou graisse en vrac

N° de Cde	Capacité cc	Raccord	Pression de décharge bar
08.38.32.24	500	M 10x1	260
35.28.81.92	500	M 10x1	260

Equipement standard:

08.38.32.24: Livré avec rigide droit 150 mm, agrafe 4 mors
35.28.81.92: Livré avec rigide droit 150 mm, flexible HP 11 x 300 mm, 2 agrafes

Nederman



Pompe manuelle de graissage

- Complet avec fût (16 kg), flexible Ø 1/4" et pistolet de graissage

N° de Cde	20.66.80.70
-----------	-------------