

### LED LuxPrimera 145 Multicolor

- LED puissante (1 W)
- 3 éclairages différents: blanc - rouge - vert
- Bouton marche/arrêt avec fonction Soft Touch
- Boîtier en aluminium de forme harmonieuse et résistant
- **Norme:** IP 64

N° de Cde	LED W	Flux lumineux max. env. lm	Type batterie	Longueur env. cm	Diamètre mm
62.49.52.78	1x1	60	3xAAA	15	35

**Équipement standard:** 3 piles standard type AAA comprises

### LED LuxPrimera 100

- LED puissante (1 W)
- Boîtier en aluminium de forme harmonieuse et résistant
- Interrupteur marche/arrêt à l'extrémité
- **Norme:** IP 65

N° de Cde	LED W	Flux lumineux max. env. lm	Type batterie	Longueur env. cm	Diamètre mm
62.49.50.76	1x1	60	1xAAA	10,5	30

**Équipement standard:** 1 pile type AA comprise

### LED LuxPrimera Pen-Light

- LED lumineuse (0,5 W)
- Durée de vie de la LED: 11 ans en fonctionnement continu
- Boîtier en aluminium stable et résistant aux chocs
- Interrupteur marche/arrêt à l'extrémité

N° de Cde	LED W	Flux lumineux max. env. lm	Type batterie	Longueur env. cm	Diamètre mm
62.49.53.79	1x0,5	15	1xAAA	9	15

**Équipement standard:** 1 pile standard de type AAA incluse

### Eco-LED-Light FL DUO

- Boîtier métallique, bonne tenue en main
- 8 LED très lumineuses
- Avec pointeur laser puissant intégré
- Interrupteur "Soft touch" à 2 fonctions: 1. Lampe à LED 2. Pointeur laser

N° de Cde	LED	Type batterie	Longueur env. cm	Diamètre mm
62.49.49.75	8	3xAAA	11	28

**Équipement standard:** 3 piles standard de type AAA comprises

## Parat

### PX1 LED

- Bouton poussoir à l'extrémité de la lampe
- Bi-polaire
- **Norme:** Homologué ATEX zone 1 + StaubEx, II 2G ib IIB T4, II 2D Ex ibD 21 T81°C IP68

Luminosité	50 lm
Portée	100 m
Matière	PC
Couleur	jaune flamme
N° de Cde	35.76.04.62

**Équipement standard:** Emballage sous blister, 4 x 1,5 V AA/LR06/Mignon piles alcalines

