



## Reciprozaagbladen - Special for Inox

### 1/2"-universele schacht

- HM, geslepen
- Aantal zaagbewegingen reduceren, zonder pendelbeweging werken
- Gebruik een koelmiddel
- **Toepassing:** Voor inox-platen, inox-profielen, GVK/epoxy

Bestelnr.	Type	RVS mm	RVS profielen mm	GVK/epoxy mm	Tandafstand mm / t.p.i.	Afmetingen LxBxD mm
14.67.51.87	 S 518 EHM	2-4	<50	<50	1,4 / 18	115 x 19 x 1
02.17.41.13	 S 922 EHM	2-4	<100	<100	1,4 / 18	150 x 19 x 1

## Reciprozaagbladen - Basic for Metal

### 1/2"-universele schacht

- BIM, gefreesd
- Goed en voordelig
- **Toepassing:** Voor staal en gesloten buizen/profielen



Bestelnr.	Type	Staal mm	Profielen, buizen: gesloten mm	Tandafstand mm / t.p.i.	Afmetingen LxBxD mm
14.67.71.10	S 918 AF	1-3	<100	1 / 24	150 x 16 x 0,8
02.17.38.10	S 918 BF	2-8	<100	1,8 / 24	150 x 16 x 0,8

## Reciprozaagblad - Progressor for Metal

### 1/2"-universele schacht

- BIM, gezet, gefreesd
- Universeel, snel
- **Toepassing:** Voor dun tot dik staal, dunne tot stevige profielen













Bestelnr.	Type	Staal mm	Profielen, buizen: gesloten mm	Profielen, buizen: open mm	Profielen, buizen: massief mm	Tandafstand mm / t.p.i.	Afmetingen LxBxD mm
14.67.28.64	S 123 XF	1-8	<100	<100	<100	1,8-3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9

## Reciprozaagbladen - Flexible for Metal

### 1/2"-universele schacht

- BIM, gefreesd
- Flexibel en breukresistent

Bestelnr.	Type	Omschrijving	Staal mm	Profielen, buizen: gesloten mm	Profielen, buizen: open mm	Profielen, buizen: massief mm	Tandafstand mm / t.p.i.	Afmetingen LxBxD mm
08.19.76.11	 S 522 AF	Gegolfd blad Voor dun staal Moeiteloos fijn zagen	0,7-3	-	-	-	1/24	100 x 19 x 0,9
14.67.75.14	 S 922 AF	Gegolfd blad Voor dun staal, fijne buizen/profielen Moeiteloos fijn zagen	0,7-3	<100	<100	-	1/24	150 x 19 x 0,9
14.66.98.34	 S 1122 AF	Gegolfd blad Voor dun staal, fijne buizen/profielen Moeiteloos fijn zagen, flexibel vlak afzagen	0,7-3	<175	<175	-	1/24	225 x 19 x 0,9
14.67.54.90	 S 522 EF	Gezet blad Voor dun staal	1,5-4	-	-	-	1,4/18	100 x 19 x 0,9
14.67.83.22	 S 922 EF	Gezet blad Voor dun staal, buizen/profielen	1,5-4	<100	<100	-	1,4/18	150 x 19 x 0,9
08.19.91.26	 S 1122 EF	Gezet blad Voor dun staal, buizen/profielen Flexibel vlak afzagen	1,5-4	<175	<175	-	1,4/18	225 x 19 x 0,9
14.67.50.86	 S 422 BF	Gezet blad Voor middeldik staal Speciaal voor het zagen van bochten	1,5-6	-	-	-	1,8/14	100 x 16 x 0,9
02.17.36.08	 S 522 BF	Gezet blad Voor dik staal, snel zagen	3-8	-	-	-	1,8/14	100 x 19 x 0,9
14.67.79.18	 S 922 BF	Gezet blad Voor dik staal, massieve buizen/profielen, snel zagen	3-8	<100	<100	<100	1,8/14	150 x 19 x 0,9
14.67.02.38	 S 1122 BF	Gezet blad Voor dik staal, massieve buizen/profielen, flexibel vlak afzagen, snel zagen	3-8	<175	<175	<175	1,8/14	225 x 19 x 0,9