

Pinces à levier pour rivets aveugles

**Gesipa**

**NTS**

Pince à levier pour rivets aveugles

- Avec ressort d'ouverture
- Capacité jusqu'à Ø 4 mm tous matériaux (alu Ø 5 mm max.)

Type	NTS
Capacité	2,4 - 5 (alu) Ø mm
Course	8 mm
Longueur	275 mm
Poids	480 g
N° de Cde	00.22.23.89



**NTX**

Pince à levier pour rivets aveugles

- Capacité jusqu'à Ø 4 mm tous matériaux (alu Ø 5 mm max.)

Type	NTX
Capacité	2,4 - 5 (alu) Ø mm
Course	8 mm
Longueur	260 mm
Poids	575 g
N° de Cde	00.22.24.90



**FLIPPER**

Pince à levier pour rivets aveugles

- Capacité jusqu'à Ø 4 mm tous matériaux (alu Ø 5 mm max.)
- Course par mouvement: 1,8 mm

Type	FLIPPER
Capacité	2,4 - 5 (alu) Ø mm
Course	16,2 mm
Longueur	212 mm
Poids	750 g
N° de Cde	08.62.69.36



**HN2**

Pince à levier pour rivets aveugles

- Capacité jusqu'à Ø 6,4 mm tous matériaux

Type	HN2
Capacité	3 - 6,4 Ø mm
Course	10 mm
Longueur	570 mm
Poids	1850 g
N° de Cde	00.22.25.91



**Kit à river Junior**

N° de Cde	60.96.68.23
-----------	-------------

**Équipement standard:** Pince à levier pour rivets aveugles NTX, rivets de 5 dimensions (Ø 3 et 4 mm) en alu et acier, 1 clé d'entretien

