

Tohnichi



Clés dynamométriques à cadran - Type DB

- précision: $\pm 3\%$ de chaque graduation
- fonctionnement dans les deux sens d'utilisation
- lors des opérations de contrôle qualité, ils
- cadran de grand diamètre et aiguille témoin afin de permettre une lecture facile et précise des valeurs de couple maximales

N° de Cde Description

Exécution standard

00.69.64.77	Clé dynamom. + Cadran, DB 1,5 N-S, 0,2 à 1,5 Nm, 1/4"
00.69.65.78	Clé dynamom. + Cadran, DB 3 N-S, 0,3 à 3Nm, 1/4"
00.69.66.79	Clé dynamom. + Cadran, DB 6 N-S, 0,6 à 6Nm, 1/4"
00.69.67.80	Clé dynamom. + Cadran, DB 12 N-S, 1 à 12Nm, 1/4"
00.69.68.81	Clé dynamom. + Cadran, DB 25 N-S, 3 à 25Nm, 3/8"
00.69.69.82	Clé dynamom. + Cadran, DB 50 N-S, 5 à 50Nm, 3/8"
00.69.70.83	Clé dynamom. + Cadran, DB 100 N-S, 10 à 100 Nm, 1/2"
00.69.71.84	Clé dynamom. + Cadran, DB 200 N-S, 20 à 200 Nm, 1/2"
00.69.72.85	Clé dynamom. + Cadran, DB 280 N-S, 30 à 280 Nm, 3/4"
00.69.73.86	Clé dynamom. + Cadran, DB 420 N-S, 40 à 420 Nm, 3/4"

Avec tuyau allongé

00.69.74.87	Clé dynamom. + Cadran + Tuyau rallonge, DB 560 N-S, 50-560 Nm, 3/4"
00.69.75.88	Clé dynamom. + Cadran + Tuyau rallonge, DB 700 N-S, 70-700 Nm, 3/4"
00.69.76.89	Clé dynamom. + Cadran + Tuyau rallonge, DB 850 N-S, 100-850 Nm, 1"
00.69.77.90	Clé dynamom. + Cadran + Tuyau rallonge, DB 1000 N-S, 100-1000 Nm, 1"
00.69.78.91	Clé dynamom. + Cadran + Tuyau rallonge, DB 1400 N-S, 100-1400 Nm, 1"
00.69.79.92	Clé dynamom. + Cadran + Tuyau rallonge, DB 2100 N-S, 200-2100 Nm, 1"
00.69.80.93	Clé dynamom. + Cadran + Tuyau rallonge, DB 2800 N-S, 300-2800 Nm, 1.1/2"



Clés dynamométriques - Type QL

À secteur gradué

- clé dynamométrique à déclenchement à racagnac réversible
- précision: $\pm 3\%$ de chaque graduation
- déclenchement palpable et audible par l'opérateur lorsque le couple de serrage pré-réglé est atteint: ce double signal permet un travail aisé, même pour les serrages en ambiance bruyante ou sans visibilité
- réarmement automatique: la clé se réarme automatiquement dès que l'effort est relâché, elle est immédiatement prête pour le serrage suivant
- après le réglage le vernier micrométrique reste verrouillé avec une poignée pivot

N° de Cde	Description
00.69.81.94	Clé dynamom. à déclench., QL1,5N, 0,5-1,5 Nm, 1/4" carré
00.69.82.95	Clé dynamom. à déclench., QL5N, 1-5 Nm, 1/4" carré
00.69.83.96	Clé dynamom. à déclench., QL 6 N, 2-6 Nm, 1/4" carré
00.69.84.00	Clé dynamom. à déclench., QL15N-MH, 3-15 Nm, 1/4" carré
00.69.85.01	Clé dynamom. à déclench., QL 25 N, 5-25Nm, 3/8" carré
00.69.86.02	Clé dynamom. à déclench., QL 50 N, 10-50Nm, 3/8" carré
00.69.87.03	Clé dynamom. à déclench., QL 100 N, 20-100 Nm, 1/2" carré
00.69.88.04	Clé dynamom. à déclench., QL 140 N, 30-140 Nm, 1/2" carré

N° de Cde	Description
00.69.89.05	Clé, dynamométrique, à Déclenchement, QL200 N, 40-200 Nm, 1/2" carré
00.69.90.06	Clé dynamom. à déclench., QL 280 N, 40-280 Nm, 3/4" carré
00.69.91.07	Clé dynamom. à déclench., QL 420 N, 60-420 Nm, 3/4" carré
00.69.92.08	Clé dynamom. à déclench., QL 550 N, 100-550 Nm, 3/4" carré
00.69.93.09	Clé dynamom. à déclench., QL 750 N, 100-750 Nm, 3/4" carré
00.69.94.10	Clé dynamom. à déclench., QL 1000 N, 100-1000 Nm, 1" carré
00.69.95.11	Clé dynamom. à déclench., QL 1400 N, 200-1400 Nm, 1" carré
00.69.96.12	Clé dynamom. à déclench., QL 2100 N, 500-2100 Nm, 1" carré



Clés dynamométriques - Type CL/CLE

À secteur gradué

- clé dynamométrique à déclenchement (adaptateur inclus) et têtes interchangeable 9x12 / 14x18 mm
- les modèles CL 1.5 N, CL 3 N, CL 6 N, CL 12 N, CLE 850 N et CLE 1200 N nécessitent des embouts Tohnichi spécifiques
- précision: $\pm 3\%$ de chaque graduation
- déclenchement palpable et audible par l'opérateur lorsque le couple de serrage pré-réglé est atteint: de double signal permet un travail aisé même pour les serrages en ambiance bruyante ou sans visibilité
- réarmement automatique: la clé se réarme automatiquement dès que l'effort est relâché, elle est immédiatement prête pour le serrage suivant
- après le réglage le vernier micrométrique reste verrouillé avec une poignée pivot

N° de Cde	Description
00.69.97.13	Clé dynamom. à déclench., CL 1,5 N4x8 D,0,5-1,5 Nm
00.69.98.14	Clé dynamom. à déclench., CL 3 N4x8 D, 1-3 Nm
00.69.99.15	Clé dynamom. à déclench., CL 6 Nx8 D, 2-6 Nm
00.70.00.16	Clé dynamom. à déclench., CL 12 N4x8 D,4-12 Nm
00.70.01.17	Clé dynamom. à déclench., CL 25 N5x10 D,5-25 Nm, 9x12mm
00.70.02.18	Clé dynamom. à déclench., CL 50 Nx12 D,10-50 Nm, 9x12mm
00.70.03.19	Clé dynamom. à déclench., CL 50 Nx15 D,10-50 Nm, 9x12mm

N° de Cde	Description
00.70.04.20	Clé dynamom. à déclench., CL 100 Nx15 D,20-100 Nm, 9x12mm
00.70.05.21	Clé dynamom. à déclench., CL 140 Nx15 D,30-140 Nm, 9x12mm
00.70.06.22	Clé dynamom. à déclench., CL 200 Nx19 D,40-200 Nm, 14x18 mm
00.70.07.23	Clé dynamom. à déclench., CL 280 Nx22 D,40-280 Nm, 14x18mm
00.70.08.24	Clé dynamom. à déclench., CL 420 Nx22 D,60-420 Nm, 14x18 mm
00.70.09.25	Clé dynamom. à déclench., Clé 850 Nx32 D, 200-850 Nm
00.70.10.26	Clé dynamom. à déclench., Clé 1200 Nx32D, 300-1200 Nm