

## Brûleurs Promatic - universel

Le système universel de chalumeaux

Allumage automatique - 30000 allumages garantis

Fonction de connexion/déconnexion – pas de perte de GPL

Brûleurs avec fixation baïonnette – remplacement rapide

Raccord pivotant pour tuyaux flexibles – permet d'éviter l'arrachement des tuyaux flexibles

Soupape de réglage de précision de la flamme

Gâchette à concept ergonomique

### Sievert

#### Manche de chalumeau universel

Utilisation universelle

- Manche en composite plastique renforcé de 30% de verre pour une durabilité optimale
- Allumage piézoélectrique avec fonction de connexion /déconnexion instantanée
- Brûleurs avec fixation baïonnette
- Raccord pivotant pour tuyaux flexibles permettant d'éviter l'arrachement des tuyaux flexibles
- Crochet de suspension et support combinés
- Robinet pour un réglage précis de la flamme
- Raccord de tuyaux flexibles 3/8"G



Pression de service	1,5-4 bar
Longueur	180 mm
Hauteur	80 mm
Poids	290 g
N° de Cde	01.59.82.74

#### Sets installateur

Utilisation universelle

N° de Cde	Description
01.60.00.92	Un set complet pour le soudage composé de: - Brûleur à flamme cyclonique - Manche Promatic - Tuyau complet de 4 m - Détendeur 2 bars avec valve de rupture - Robinet sortie latérale - Enrouleur et bouteille gaz de 2 kg propane remplie
25.84.57.49	Un set complet pour le soudage composé de: - Manche Promatic - Tuyau complet de 4 m - Détendeur 2 bars avec valve de rupture - Robinet sortie latérale - Enrouleur - Bouteille gaz de 2 kg propane remplie



#### Brûleur dard

Pour le brasage tendre et des travaux de chauffage petits

- Brûleur dard avec flamme extrêmement fine pour un travail de précision, par exemple pour des travaux d'orfèvrerie
- Travaux de soudage de l'argent jusqu'à 615 °C
- Brasage tendre à 400 °C
- Pression d'utilisation de 2 bars



Ø brûleur	14 mm
Consommation de gaz à 2 bar	55 g/h
Effet thermique	0,7 kW
Ø max. tuyau brasage tendre	12 mm
N° de Cde	01.59.83.75