

Bouteille de GPL rechargeable 2012

- Fabriquées en acier de première qualité, traitées contre la corrosion, et la partie externe est revêtue d'un vernis résistant
- Les bouteilles de GPL sont équipées de robinets de raccordement automatiques avec soupapes de sécurité intégrées

Hauteur	22 cm
Diamètre bouteille	21,5 cm
Contenance	2,0 kg
Poids total	5,7 kg
N° de Cde	01.60.20.15



Raccord de remplissage pour bouteilles de GPL

N° de Cde	Description
01.60.10.05	Raccord de remplissage, de Shell à bonbonnes type 2000 et 2012



Raccord

N° de Cde	Description
35.54.86.78	Raccord intermédiaire Shell/POL



Tuyaux à gaz et accessoires

Sievert

Raccords de tuyau flexibles

Type	fixe	pivotable
Raccord BSP 3/8" L	+	+
Ø Tuyau de gaz	5 & 8 mm	5 & 8 mm
N° de Cde	01.60.05.00	20.67.15.08



Colliers pour tuyaux flexibles

Ø tuyau de gaz	5 mm	8 mm
Réglable	-	+
N° de Cde	35.33.13.39	43.27.10.90



Tuyaux à gaz flexibles

- Tuyaux à gaz flexibles très résistants au froid, utile jusqu'à -30°C
- Intérieur en caoutchouc noir résistant à gaz avec une couche de protection contre la pression du gaz
- Extérieur avec une couche de protection orange contre des détériorations et la lumière du soleil
- **Norme:** EN 559

N° de Cde	Ø intér. mm	Raccordement	Longueur m
Raccordement fixe/fixe			
07.27.11.58	5	3/8"L / 3/8"L	4
58.55.40.48	6,3	-	50
08.41.93.94	8	3/8"L / 3/8"L	10
Raccordement fixe/pivotant			
12.88.63.47	5	3/8"L / 3/8"L	4
11.54.95.65	8	3/8"L / 3/8"L	10

