



Tournevis

Bahco

Tournevis pour vis à fente

- Tournevis pour vis à fente, lame fraisée
- Conçu selon le processus scientifique ERGO™
- Manche tri-matière pour plus de confort et de force de transmission
- Code couleur inaltérable aux deux extrémités du manche pour identification, sans perte de temps, de l’empreinte correspondante
- Lame : acier allié haute performance. Chromé et entièrement trempé. Extrémité brunie
- **Norme:** ISO 2380, DIN 5264

| N° de Cde | | Épaisseur extrémité mm | Largeur extrémité mm | Longueur lame mm | Manche Ø x L mm | Longueur totale mm | Bague 6 pans Ø mm | Poids g |
|--|---|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------|
| Forme standard | | | | | | | | |
| 01.75.51.91 |  | 0,4 | 2,5 | 60 | 20 x 122 | 182 | | 31 |
| 01.75.52.92 |  | 0,4 | 2,5 | 75 | 20 x 122 | 197 | | 33 |
| 01.75.53.93 |  | 0,5 | 3,0 | 60 | 20 x 122 | 182 | | 30 |
| 01.75.54.94 |  | 0,5 | 3,0 | 75 | 20 x 122 | 197 | | 33 |
| 01.75.55.95 |  | 0,5 | 3,0 | 125 | 20 x 122 | 247 | | 36 |
| 01.75.56.96 |  | 0,6 | 3,5 | 75 | 20 x 122 | 197 | | 34 |
| 01.75.57.00 |  | 0,6 | 3,5 | 125 | 20 x 122 | 247 | | 37 |
| 01.75.58.01 |  | 0,8 | 4,0 | 100 | 20 x 122 | 222 | | 39 |
| 01.75.59.02 |  | 0,8 | 4,0 | 175 | 20 x 122 | 297 | | 47 |
| 01.73.73.10 |  | 1,0 | 5,5 | 150 | 27 x 122 | 272 | | 47 |
| 01.75.62.05 |  | 1,0 | 5,5 | 200 | 27 x 122 | 322 | | 90 |
| 43.29.81.70 |  | 1,2 | 6,5 | 150 | 36 x 122 | 272 | | 47 |
| 01.75.60.03 |  | 1,0 | 5,5 | 100 | 27 x 122 | 222 | | 66 |
| 01.75.63.06 |  | 1,2 | 6,5 | 125 | 36 x 122 | 247 | | 112 |
| 01.75.61.04 |  | 1,0 | 5,5 | 150 | 27 x 122 | 272 | | 73 |
| 01.75.64.07 |  | 1,2 | 6,5 | 150 | 36 x 122 | 272 | | 116 |
| 01.73.81.18 |  | 1,6 | 8,0 | 150 | 36 x 122 | 272 | | 135 |
| 01.73.82.19 |  | 1,6 | 8,0 | 175 | 36 x 122 | 297 | | 140 |
| 01.73.86.23 |  | 1,6 | 10,0 | 200 | 36 x 161 | 361 | | 195 |
| Bague 6 pans permettant l'utilisation d'une clé | | | | | | | | |
| 43.29.74.63 |  | 1 | 5,5 | 125 | 27 x 122 | 247 | 9 | 75 |
| 43.29.80.69 |  | 1,2 | 6,5 | 150 | 36 x 122 | 272 | 11 | 125 |
| 01.75.65.08 |  | 1,6 | 8 | 125 | 36 x 122 | 247 | 14 | 162 |
| 01.75.66.09 |  | 1,6 | 8 | 175 | 36 x 122 | 297 | 14 | 179 |
| 01.75.67.10 |  | 1,6 | 8 | 175 | 36 x 165 | 336 | 14 | 209 |
| 01.75.68.11 |  | 1,6 | 10 | 175 | 36 x 165 | 336 | 18 | 210 |
| 01.75.69.12 |  | 2 | 12 | 200 | 36 x 165 | 361 | 18 | 291 |
| 01.75.70.13 |  | 2,5 | 14 | 200 | 36 x 165 | 361 | 18 | 293 |
| Type boule pour les travaux dans les espaces confinés | | | | | | | | |
| 01.75.71.14 |  | 0,6 | 3,5 | 25 | 36 x 58 | 83 | | 37 |
| 01.75.72.15 |  | 0,8 | 4 | 25 | 36 x 58 | 83 | | 38 |
| 01.75.73.16 |  | 1 | 5,5 | 25 | 36 x 58 | 83 | | 40 |
| 01.75.74.17 |  | 1 | 5,5 | 45 | 36 x 58 | 103 | | 44 |
| 01.75.75.18 |  | 1,2 | 6,5 | 25 | 36 x 58 | 83 | | 43 |
| 01.75.76.19 |  | 1,2 | 6,5 | 45 | 36 x 58 | 103 | | 48 |
| 01.75.77.20 |  | 1,2 | 8 | 25 | 36 x 58 | 83 | | 44 |