

# tesa® Professional 4323



## Information Produit

### Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

#### Données techniques

- |                          |                    |                            |         |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------|
| • Epaisseur totale       | 125 µm             | • Allongement à la rupture | 10 %    |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel | • Résistance à la rupture  | 33 N/cm |

#### Pouvoir adhésif sur

- |         |          |
|---------|----------|
| • acier | 3.0 N/cm |
|---------|----------|

#### Propriétés

- |                             |      |                       |     |
|-----------------------------|------|-----------------------|-----|
| • Déchirabilité à la main   | ●●●● | • Bord de couleur net | ●●● |
| • Accrochage de la peinture | ●●●● | • Conformable         | ●●● |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez  
<http://l.tesa.com/?ip=04323>