



### Ruban double face avec support film 4965

- Adhésion fiable, même sur surfaces LSE
- Utilisation immédiate après montage
- Pour substrats critiques
- Support: film polyester
- Épaisseur totale: 205 µm
- Pouvoir adhésif sur acier: 11,5 N/cm
- Résistance thermique:
  - Long: 100°C
  - Court: 200°C
- **Application:** Pour la plupart des applications à contraintes et températures élevées

N° de Cde	Longueur m	Largeur mm	Couleur
50.82.15.32	25	19	transparent
50.82.19.36	50	9	transparent
50.82.20.37	50	12	transparent
50.82.21.38	50	15	transparent
50.82.16.33	50	19	transparent
08.01.18.93	50	25	transparent
50.82.23.40	50	38	transparent
50.82.17.34	50	50	transparent



### Ruban double face avec support film 4970

- Adhésion initiale élevée
- Bonne adhésion sur surfaces rugueuses
- Bonne résistance aux plastifiants
- Support: film PVC
- Épaisseur totale: 240 µm
- Pouvoir adhésif sur acier: 13,5 N/cm
- Résistance thermique:
  - Long: 60°C
  - Court: 70°C
- **Application:** Fixation de moulures décoratives (bois ou plastique) dans l'industrie du meuble

N° de Cde	Longueur m	Largeur mm	Couleur
63.23.15.69	50	6	blanc
63.23.16.70	50	9	blanc
63.23.17.71	50	12	blanc
50.82.39.56	50	15	blanc
02.01.43.64	50	19	blanc
02.01.44.65	50	25	blanc
63.23.18.72	50	30	blanc
02.01.45.66	50	38	blanc
02.01.46.67	50	50	blanc
63.23.19.73	50	75	noir
63.23.20.74	50	100	blanc