

Ruban de cerclage souple 51128

- Ruban de palettisation en polypropylène, très étirable, doté d'un système adhésif spécial en caoutchouc naturel
- Au retrait, n'endommage pas les surfaces des cartons imprimés ou étiquetés
- Support: MOPP
- Épaisseur totale: 60 µm
- Pouvoir adhésif sur acier: 1 N/cm
- Résistance à la rupture: 106 N/cm

N° de Cde	Longueur	Largeur	Couleur
	m		
02.00.61.79	66	19	transparent
02.00.62.80	66	25	transparent
02.00.63.81	66	50	transparent



Ruban filament 4590/4591

- Bonne adhésion
- Résistance à la traction très élevée
- Haute résistance au déchirement
- Support: fibre de verre/polyester
- **Application:** Pour cerclage et palettisation

N° de Cde	Épaisseur totale	Pouvoir adhésif sur acier	Résistance à la rupture	Longueur	Largeur	Couleur
	µm					
02.00.70.88	125	6	250	50	19	transparent
02.00.71.89	125	6	250	50	25	transparent
02.00.72.90	125	6	250	50	50	transparent
02.00.69.87	125	6	250	50	12	transparent
50.78.84.89	125	6	250	50	38	transparent
60.95.98.50	150	8	250	50	50	transparent
50.78.93.01	150	8	250	50	19	transparent
50.78.94.02	150	8	250	50	25	transparent
50.78.95.03	150	8	250	50	75	transparent



Dériveur manuel 6300 Economy

- Dériveur manuel pour application professionnelle de rubans d'emballage tesa®
- La lame protégée par un capot évite les blessures
- Réglage manuel du contrôle de la tension

Largeur max. du rouleau	50 mm
Ø max. du rouleau	120 mm
Mandrin max. du rouleau	3"
Poids	400 g
N° de Cde	02.01.57.78

