

Niveaux Torpedo avec semelle magnétique

- Corps profilé injecté d'ABS antichoc très résistant
- 3 fioles tubulaires: fiole horizontale, fiole verticale et fiole à 45°
- Semelle magnétique

N° de Cde	Longte mm	Fioles
02.04.82.15	230	3



Niveau de déclivité

- Niveau de déclivité professionnel
- Corps en aluminium: durable et rigide
- Lecture directe des pentes sur un cadran gradué en degrés, en fractions et en pourcentages
- Une fiole antichoc en altuglas pratiquement incassable
- Vis de blocage pour mesure d'angle
- Semelle en V pour utilisation sur des surfaces cylindriques

N° de Cde	Longueur mm
02.04.81.14	500



Equipement standard: Livré avec un coffret en bois

Niveau à tube

- Niveau à tube
- 2 fioles graduées en matière synthétique
- Graduation en mm
- **Application:** Pour nivellement sur des grandes distances

N° de Cde	02.04.83.16
-----------	-------------

Equipement standard: Tuyau non inclus



Niveau à ficelle

- Corps en aluminium léger, muni de crochets pour utilisation sur fil
- **Application:** Pour nivellement sur de longues distances, idéal pour architecture paysagère

N° de Cde	Longueur mm
28.19.72.90	80



Mètres-ruban

Stabila

Type BM 40

Mètre-ruban de poche

- Graduation des deux côtés
- Amortissement du retour
- Le crochet spikes antidérapant empêche tout glissement du début du ruban
- Boîtier en matière synthétique résistante aux chocs doté d'une protection en caoutchouc souple amortissant
- Clip ceinture
- **Norme:** Classe de précision II

N° de Cde	Longueur m	Largeur mm
60.96.27.79	3	16
60.96.28.80	5	19
60.96.29.81	5	25
60.96.30.82	8	25
60.96.31.83	10	27

