



Mesures longues Powerwinder fibre de verre

- Ruban en fibre de verre
- Rembobinage du ruban démultiplié (1 tour de manivelle = 3 tours de bobine)
- Boîtier ABS antichoc
- Précision: classe III

N° de Cde	Longueur m	Largeur mm
27.83.37.44	30	12,7
27.83.38.45	60	12,7
27.83.36.43	100	12,7



Mesures longues fermées en fibre de verre

- Boîtier ABS antichoc fermé, conçu pour résister aux conditions d'utilisation les plus difficiles
- Ruban en fibre de verre renforcé: insensible à la corrosion, traitement anti-UV et non conducteur d'électricité
- Revêtement en PVC lavable
- Manivelle escamotable
- Grosse boucle d'accrochage escamotable
- Ruban blanc, graduation: 2 mm
- Précision: classe III

N° de Cde	Longueur m	Largeur mm
27.83.29.36	10	12,7
27.83.30.37	20	12,7
27.83.31.38	30	12,7

Traçage

Defi



Traceur aluminium Spain Line

Trappe coulissante

N° de Cde	Longueur m	Ø mm	Capacité g
02.11.71.25	30	1	100



Cosmos

- Rembobinage de la corde 3x plus rapide
- Renforcé

N° de Cde	Longueur m	Ø mm	Capacité g
46.89.47.49	30	1	100



Practico

Traceur en plastique

N° de Cde	Longueur m	Ø mm	Capacité g
51.46.78.93	30	1	100

Equipement standard: 100 g poudre de traçage bleu



Geant

Trappe coulissante

N° de Cde	Longueur m	Ø mm	Capacité g
02.11.73.27	50	2,5	300