

Colles aérosol

3M



3M™ Scotch-Weld Colle Aérosol 75

- Repositionnable
- Pas de coloration, ondulation, transfert
- Réutilisable - pour une application mince et simple face
- Assemblage permanent – pour une application épaisse et double face
- **Application:** Idéal pour le collage des matériaux légers (ex. : papier, carton, tissu, film, liège) avec du bois, du verre, des plastiques et des métaux ou pour la fixation temporaire d'étiquettes, gabarits, etc

N° de Cde	Couleur	Contenu ml
13.69.18.51	transparent	500



3M™ Scotch-Weld Colle Aérosol 77

- Colle à pulvériser pour assemblages permanents
- Temps d'aération et de temps ouvert réduits
- Aucun affaissement et percement pour les matériaux poreux
- **Application:** Idéal pour le collage de matériaux isolants, laine minérale et laine de verre, mousses, plastiques, caoutchouc, feutre, tissu, bois, etc.

N° de Cde	Couleur	Contenu ml
13.71.91.33	transparent	500

Griffon



Colle aérosol

- Colle aérosol universelle, liquide et sans aromates, à base de caoutchouc SBR

N° de Cde	Contenu	Emballage
04.34.23.64	500 ml	aérosol

tesa



Colle en spray PERMANENTE 60021

- Pour coller de façon permanente différentes surfaces comme le papier, le feutre, le tissu, le bois, le cuir et le plastique
- Pour un collage propre, sûr, rapide et à moindre coût de grandes surfaces
- Base: caoutchouc synthétique

N° de Cde	Contenu ml	Temps recommandé avant le collage min.	Distance recommandée pour pulvériser cm	Plage de température	Couleur
02.28.66.71	500	5	30	-20°C / +60°C	crème clair



Colle en spray EXTRA FORTE 60022

- Une colle très forte formant un film pour un collage permanent de matériaux comme le tissu, le plastique, le caoutchouc mousse, les matériaux d'isolation, le vinyle etc.
- Bonne adhésion sur les surfaces rugueuse
- Base: caoutchouc synthétique

N° de Cde	Contenu ml	Temps recommandé avant le collage min.	Distance recommandée pour pulvériser cm	Plage de température	Couleur
63.23.22.76	500	10	30	-30°C / +80°C	transparent



Colle en spray REPOSITIONNABLE 60023

- Colle repositionnable pour le collage temporaire de matériaux légers comme le papier, le carton et le film
- Ne traverse pas, n'abîme pas et ne chiffonne pas la surface
- Sans silicone et sans solvants javellisés
- Base: caoutchouc synthétique

N° de Cde	Contenu ml	Temps recommandé avant le collage min.	Distance recommandée pour pulvériser cm	Plage de température	Couleur
50.84.76.02	500	1	30	10°C / 35°C	transparent