

Malaxeurs

Collomix

Malaxeurs avec brasseur

- Transmission à 2 vitesses, pour les travaux lourds
- Réglage en continu de la vitesse
- Dispositif de sécurité contre l'enclenchement involontaire
- Le cadre protège contre rupture et polluant
- Raccord Hexafix: pour l'échange de brasseur sans outils

N° de Cde	Avec brasseur	Voltage	Puissance	Courant	Vitesses	Vitesse en charge	Quantité à mélanger	Raccord	Poids
		V	W	A		t.p.m.	kg		kg
60.97.92.50	WK120HF	230	1000	4,4	1	0 - 670	40	Hexafix	3,8
60.97.89.47	WK140HF	230	1200	5,2	1	0 - 580	50	Hexafix	3,8
60.97.88.46	WK140HF	230	1300	6,0	2	0 - 500/850	65	Hexafix	4,8
60.97.91.49	MK160HF	230	1600	7,1	2	0 - 420/630	90	Hexafix	6,2
02.34.54.77	WK120	230	1000	4,4	1	0 - 670	40	M14	3,8
02.34.55.78	WK120	230	1000	4,4	2	0 - 400/700	40	M14	4,8
02.34.56.79	WK140	230	1300	6,0	2	0 - 500/850	65	M14	4,8
02.34.57.80	MK160	230	1600	7,1	2	0 - 420/630	90	M14	6,2
60.97.90.48	MKD120HF	230	1000	4,4	2	0 - 400/520	50	Hexafix	7,6
60.97.87.45	MKD140HF	230	1400	6,2	2	0 - 350/500	90	Hexafix	9,5



Mélangeur WK

- Le mélangeur polyvalent WK se distingue par son très bon transport de matériau
- 2 larges hélices de malaxage assurent un guidage facile dans le matériau et donc une plus faible sollicitation de la machine motrice
- Effet de mélange: de bas en haut
- **Application:** Béton, aire en ciment, colles à carreaux, résine époxyde + sable, mortier, enduit

N° de Cde	Type	Capacité	Ø	L	Mandrin min.	Raccord HRW	Propulsion
		kg	mm	mm	mm		W
02.34.58.81	WK070S	4 - 7	70	400	10		400
02.34.59.82	WK090S	7 - 10	90	400	10		500
60.97.70.28	WK90500S	7 - 10	90	500	10		700
60.97.71.29	WK100S	10 - 15	100	590	13		700
02.34.60.83	WK120S	10 - 15	120	590	13		700
60.97.72.30	WK120HF	10 - 15	120	590	16	Hexafix	900
60.97.73.31	WK140HF	15 - 30	135	590	16	Hexafix	1000
60.97.74.32	WK160HF	30 - 50	160	590	16	Hexafix	1200
02.34.62.85	WK120M14	10 - 15	120	590		M14	900
02.34.63.86	WK140M14	15 - 30	135	590		M14	1000

