

Forets coniques

Ruko

Forets coniques

Taillés meulés au CBN avec affûtage en croix selon DIN 1412 C

- Affûtage de la pointe: norme d'usine
- Amincissement : affûtage en croix selon DIN 1412 C
- Angle de pointe : 118°
- Angle de cône : 20-30°
- Tolérance sur le Ø : norme d'usine
- Queue : avec 3 méplats
- Coupe à droite
- Surface rectifiée
- **Application:**
 - HSS : idéal pour l'acier, la fonte, les métaux non-ferreux et légers
 - HSS Co 5 pour aciers inox : idéal pour les alliages d'acier à base de chrome de haute qualité, tels que aciers inoxydables



Taille mm	Capacité de perçage mm	Longueur totale mm	Ø queue mm	N° de Cde. Type	
				HSS	HSS Co 5
1	3 - 14	58	6	63.71.17.21	63.71.26.30
2	4 - 20	71	8	63.71.18.22	08.59.68.26
3	16 - 30,5	76	9	63.71.19.23	08.59.69.27
4	24 - 40	89	10	63.71.20.24	-
5	36 - 50	97	12	63.71.21.25	-
6	40 - 61	103	13	63.71.22.26	-
7	5 - 25,4	87	10	63.71.23.27	-
8	5 - 31	103	9	63.71.24.28	63.71.27.31
9	5 - 22,5	79	8	63.71.25.29	-

Jeux de forets coniques

Contenu	N° de Cde. Type	
	HSS	HSS Co 5
Tailles 1, 2, 3 Aérosol de coupe de 50 ml Coffret en plastique	63.71.28.32	-
Tailles 1, 2, 3 Pâte de coupe de 30g Coffret métallique	63.71.29.33	63.71.31.35
Forets coniques "Antenne" en tailles 8, 9 Foret-fraise Ø 6 mm x 90 mm Coffret métallique	63.71.30.34	-



Vanas sourcing

Forets coniques HSS

- Pour tôles
- 2 tranchants

N° de Cde	No.	Plage de forage
		Ø mm
00.83.37.92	1	3 - 14
00.83.38.93	2	6 - 20
00.83.39.94	2A	6 - 22,5
00.83.40.95	3	16 - 30
00.83.41.96	4	26 - 40
00.83.42.00	5	36 - 50
00.83.43.01	6	40 - 61
00.83.44.02	L	4 - 30

