

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

Les valeurs dans cette section doivent être considérées comme représentatives ou standards uniquement et ne doivent pas être utilisées à des fins spécifiques.

Données techniques

• Support	film PVC	• Allongement à la rupture	200 %
• Epaisseur totale	122 µm	• Résistance à la rupture	23 N/cm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Résistance aux UV	2 semaines

Pouvoir adhésif sur

- acier 1.2 N/cm

Propriétés

- | | | | |
|--|------|-----------------------|------|
| • Déchirabilité à la main | ●●● | • Bord de couleur net | ●●●● |
| • Convient pour les surfaces rugueuses | ●●●● | • Confortable | ●●●● |
| • Accrochage de la peinture | ●●● | | |

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04843>