



Niveaux FatMax® II

- Niveau en aluminium
- 2 surfaces de travail
- Grande fiole horizontale centrale et 2 fioles verticales
- Précision: $\pm 0,5$ mm/m

N° de Cde	Longueur mm
53.12.94.25	600
53.12.95.26	900
53.12.91.22	1200
53.12.93.24	1800



Niveaux illuminés FatMax®

- Niveau magnétique
- Surface de travail et fioles illuminées
- Surface avec graduations
- Grandes fioles pour une bonne lisibilité dans des zones de travail à faible éclairage
- Précision: $\pm 0,5$ mm/m
- Résistant aux chocs

N° de Cde	Longueur mm
62.47.71.91	400
62.47.72.92	600
62.47.73.93	1200



Niveaux Stanley® II

- Niveau professionnel
- Corps profilé en aluminium nervuré pour une durabilité et une rigidité accrues
- Précision: 0,5 mm/m

N° de Cde	Longte mm	Fioles
53.13.12.43	400	2
53.13.14.45	500	2
07.97.61.27	600	2
53.13.16.47	600	3
10.72.01.16	800	2
53.13.19.50	900	3
10.72.02.17	1000	3
10.72.03.18	1200	3
53.13.07.38	1500	4
53.13.09.40	1800	4
08.42.79.83	2000	4



FatMax® Xtreme™ Niveaux Torpedo

- Construction en aluminium
- 3 fioles: dont 1 fiole centrale extra large et 1 fiole rotative à 180°
- Semelle à aimant incorporé et avec rainure

N° de Cde	Longte mm	Fioles
62.47.70.90	250	3



Niveaux torpedo en ABS

- Corps profilé injecté d'ABS antichoc très résistant
- 3 fioles tubulaires: fiole horizontale, fiole verticale et fiole à 45°

N° de Cde	Longte mm	Fioles
53.13.27.58	200	3