

WSG 25-230

Ø 230 mm - 2500 W

- Puissante meuleuse d'angle FEIN avec un très haut rendement
- Tête plate permettant d'entrer dans les pièces à travailler complexes
- Démarrage progressif pour un bon travail dès le début
- Poignée arrière à 4 positions
- Roulements protégés contre les poussières, balais autorupteurs, protection contre l'enclenchement involontaire
- **Application:** Pour travaux de tronçonnage et de meulage difficiles

Puissance absorbée nominale	2500 W	2500 W
Puissance utile	1700 W	1700 W
Vitesse à vide	6600 tr/min	6600 tr/min
Ø plateau souple	230 mm	230 mm
Flasque	M 14	M 14
Poids	6,3 kg	6,3 kg
N° de Commande	23.79.37.93	23.79.41.00*

* Avec interrupteur de veille automatique ("homme mort")

Equipement standard: 1 capot de protection, 1 paire de flasques, 1 poignée supplémentaire, 1 jeu de clés



WSB 25-230 X

Ø 230 mm - 2500 W

- Puissante meuleuse d'angle FEIN avec un très haut rendement
- Système de serrage rapide des accessoires, sans outil et en toute sécurité
- Poignée arrière à 4 positions
- Roulements protégés contre les poussières, balais autorupteurs, système de freinage électrique EBS, système de protection contre l'enclenchement involontaire et au démarrage progressif
- Système d'échange rapide QuickIN - pour changement d'accessoires rapide et sans clé
- **Application:** Pour travaux de tronçonnage et de meulage difficiles

Puissance absorbée nominale	2500 W	2500 W
Puissance utile	1700 W	1700 W
Vitesse à vide	6600 tr/min	6600 tr/min
Ø plateau souple	230 mm	230 mm
Poids	6,7 kg	6,7 kg
N° de Commande	02.41.24.68	23.78.90.46*

* Avec interrupteur de veille automatique ("homme mort")

Equipement standard: 1 capot de protection, 1 flasque de serrage pour disques à tronçonner et à ébarber, 1 poignée supplémentaire



Bosch

GWS 24-230 JBX Professional

2400 W - avec frein 2,5 s

- Puissant moteur Champion
- Vibrations réduites de 50 % grâce à la poignée supplémentaire avec "Vibration Control"
- Limiteur de courant pour un démarrage en douceur
- Poignée pivotante pour tenue en main optimale
- L'écrou de serrage rapide "SDS" et le blocage du mandrin assurent l'échange rapide des disques et ce, sans l'aide d'un outil
- **Remarque:** Grâce au frein breveté, le disque s'arrête en moins de 2,5 secondes

Puissance absorbée nominale	2400 W	2400 W
Nombre de tours à vide	6500 tr/min	6500 tr/min
Filet arbre de meulage	M 14	M 14
Poignée principale	portant (pivotant)	portant (pivotant)
Diamètre disque	230 mm	230 mm
Poids (sans câble)	6,4 kg	6,4 kg
N° de Commande	03.93.89.07	59.95.11.51*

* Avec interrupteur de veille automatique ("homme mort")

Equipement standard: Capot de protection à ajustage rapide, clé à ergot, poignée supplémentaire "Vibration control", écrou à serrage rapide SDS

