

Dremel 4000 - 4/65

- Poignée souple Softgrip au niveau des points de prise
- Feed-back électronique pour un meilleur couple et un meilleur rendement
- Interrupteur marche/arrêt séparé avec fonction de verrouillage de pince intégrée

Tension	230 V
Puissance absorbée nominale	175 W
Vitesse à vide	5000-35000 tr/min
Poids	0,66 kg
N° de Commande	60.88.69.00

Équipement standard: Dremel 4000, Embout style bague porte-crayon, Arbre flexible de haute qualité, Fraise pour découpe droite et circulaire Plate-forme de travail, Poignée spécial, 65 accessoires Dremel de qualité supérieure dans un mini-coffret d'accessoires (y compris le "Starter Set SpeedClic"), Poster de bienvenue, Mode d'emploi, Coffret de rangement robuste et spacieux



Machines oscillantes

Bosch

GOP 250 CE Professional

240 V

- Puissant moteur avec réglage électronique constant
- Présélection du régime
- Poignées caoutchoutées, Softgrip
- Manchon à boule pour une grande maniabilité sans rupture de câble
- Démarrage facile et précis grâce à la mouvement oscillant, pour le tronçonnage à la meule et le coupage, prévienne la détérioration des matériaux de haute qualité

Puissance absorbée nominale	250 W
Vitesse à vide	8000-20000 tr/min
Angle d'oscillation gauche / droite	1,4 °
Poids	1,3 kg
N° de Commande	60.77.29.24

Équipement standard: Clé à six pans creux, Lame de scie plongeante BIM AIZ 28 EB, Plateau de ponçage Delta AVI 93G, Lame segment ACZ 85 EC, Feuilles abrasives Delta K80, Adaptateur AC FEIN, L-BOXX + 36 accessoires, Lame de scie segment à concrétion carbure ACZ 85 RT, Plateau de ponçage Delta à concrétion carbure AVZ 78 RT, Spatule ATZ 52 SC, Lame coupe-joints AIZ 28 SC, Lame segment ondulée ACZ 100 SWB



Fein

FMM 250 Q

FEIN MultiMaster Top Plus

- Système universel
- Qualité et stabilité maximales grâce à la tête d'engrenage métallique avec roulements à billes et à aiguilles, et moteur conçu pour utilisation continue
- Porte-outils en étoile à 8 branches, réglage électronique de la vitesse de rotation
- Maniement optimal grâce à la poignée "Softgrip"
- Système de serrage rapide "QuickIN"
- **Application:** Pour un nombre infini d'applications pour travaux de transformation et de rénovation

Puissance absorbée nominale	250 W
Vibrations	11000-20000 /min
Poids	1,4 kg
N° de Commande	62.39.48.44

Équipement standard: 1 patin de ponçage, 5 feuilles abrasives (grain 60, 80, 120, 180), 1 patin de ponçage perforé, 5 feuilles abrasives perforées (grain 60, 80, 120, 180), 1 plateau de ponçage perforé Ø 115 mm, 2 feuilles abrasives perforées (grain 60, 80, 180), 1 lame de scie universelle (44 mm), 1 lame de scie E-Cut Standard (65 mm), 1 lame de scie M-Cut (30 mm), 1 lame de scie segment HSS, 1 lame de scie segment à concrétion carbure, 1 râpe à concrétion carbure perforée (triangulaire), 1 spatule rigide, 1 set de profils de ponçage, 1 dispositif d'aspiration, 1 coffret à outils en matière plastique

