

Vanas sourcing

Niveaux d'eau Aluminium

N° de Cde	Longueur
	cm
60.97.69.27	20
15.34.49.92	30
15.34.50.93	40
15.34.51.94	60
15.34.52.95	80
15.34.44.87	100
15.34.45.88	120
15.34.46.89	150
15.34.47.90	180
15.34.48.91	200
2 fioles	
53.12.77.08	100
02.34.48.71	150
02.34.49.72	200
53.12.78.09	250
2 fioles - Jaune	
51.34.15.91	40
51.34.16.92	60
51.34.17.93	80

Stanley



FatMax® Xtreme™ Niveaux

- Structure profilée en L, 5 fois plus solide que les autres niveaux Stanley
- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité
- Fioles d'une excellente précision (0,5 mm/m)
- Poignée bimatière solidement fixée au corps
- 2 surfaces de travail pour une précision maximale
- Protections en caoutchouc aux extrémités

N° de Cde	Longueur
	mm
62.47.46.66	400
62.47.52.72	500
62.47.53.73	600
62.47.54.74	800
62.47.55.75	900
62.47.47.67	1000
62.47.48.68	1200
62.47.49.69	1500
62.47.50.70	1800
62.47.51.71	2000



FatMax® Xtreme™ Niveaux magnétiques

- Structure profilée en L, 5 fois plus solide que les autres niveaux Stanley
- Fiole centrale extra large pour une bonne lisibilité
- Fioles d'une excellente précision (0,5 mm/m)
- Poignée bimatière solidement fixée au corps
- 2 surfaces de travail pour une précision maximale
- Aimants incorporés, 2 x plus puissants que les aimants traditionnels
- Protections en caoutchouc aux extrémités

N° de Cde	Longueur
	mm
62.47.56.76	400
62.47.57.77	500
62.47.61.81	600
62.47.62.82	800
62.47.63.83	900
62.47.58.78	1000
62.47.59.79	1200
62.47.60.80	2000