



### AZM - AZM 3

Magnetische waterpassen uit alu-profiel

- Rechthoekig profiel en versterkte flanken
- Profielsectie: 50 x 24 mm
- Antishock eindkappen
- Meetnauwkeurigheid standaardpositie:  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- Meetnauwkeurigheid omgekeerde positie:  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$

Bestelnr.	Lengte cm
<b>AZM: 1 horizontale libel + 1 loodrechte libel</b>	
60.97.47.05	30
60.97.48.06	40
60.97.49.07	50
60.97.50.08	60
60.97.51.09	80
60.97.52.10	100
<b>AZM3: 1 horizontale libel + 2 loodrechte libellen</b>	
60.97.53.11	120
60.97.54.12	150
60.97.55.13	180
60.97.56.14	200



### RED - BIG RED

Waterpassen HIGH PROFI uit alu-profiel

- Rechthoekig profiel en versterkte flanken
- Zeer stevig model
- Profielsectie: 59 x 26 mm
- 1 horizontale libel met vergrootglas + 2 loodrechte libellen
- Betrouwbaarheidsprecies op alle temperaturen
- Antishock eindkappen
- Meetnauwkeurigheid standaardpositie:  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- Meetnauwkeurigheid omgekeerde positie:  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$
- **Toepassing:** Geschikt voor zware werken op werf

Bestelnr.	Lengte cm
<b>RED</b>	
60.97.57.15	60
60.97.58.16	80
60.97.59.17	100
<b>BIG RED: 2 ergonomische grepen</b>	
60.97.64.22	100
60.97.60.18	120
60.97.61.19	150
60.97.62.20	180
60.97.63.21	200
60.97.65.23	240

## Vanas sourcing

### Waterpassen Aluminium

Bestelnr.	Lengte cm
60.97.69.27	20
15.34.49.92	30
15.34.50.93	40
15.34.51.94	60
15.34.52.95	80
15.34.44.87	100
15.34.45.88	120
15.34.46.89	150
15.34.47.90	180
15.34.48.91	200

Bestelnr.		Lengte cm
<b>2 libellen</b>		
53.12.77.08		100
02.34.48.71		150
02.34.49.72		200
53.12.78.09		250
<b>2 libellen - geel</b>		
51.34.15.91		40
51.34.16.92		60
51.34.17.93		80

## Stanley

### FatMax® Xtreme™ waterpassen

- Stevig I-profiel met extra grote middenlibel voor duidelijke leesbaarheid
- Blokvormige libellen met uitstekende nauwkeurigheid (0,5 mm/m)
- Bimateriale handgreep vastgeschroefd op het frame



Bestelnr.	Lengte mm
62.47.46.66	400
62.47.52.72	500
62.47.53.73	600
62.47.54.74	800
62.47.55.75	900
62.47.47.67	1000
62.47.48.68	1200
62.47.49.69	1500
62.47.50.70	1800
62.47.51.71	2000

### FatMax® Xtreme™ magnetische waterpassen

- Stevig I-profiel met extra grote middenlibel voor duidelijke leesbaarheid
- Blokvormige libellen met uitstekende nauwkeurigheid (0,5 mm/m)
- Bimateriale handgreep vastgeschroefd op het frame
- Ingebouwde magneten 2 x sterker dan gewone stripmagneten



Bestelnr.	Lengte mm
62.47.56.76	400
62.47.57.77	500
62.47.61.81	600
62.47.62.82	800
62.47.63.83	900
62.47.58.78	1000
62.47.59.79	1200
62.47.60.80	2000

### Waterpassen Composit

- Professionele waterpas uit sterke composiet kunststof (onbreekbaar en onbuigbaar)
- Slijtvast en niet elektrisch geleidbaar
- 2 acryl libellen (schokbestendig)
- Nauwkeurigheid: 1 mm/m



Bestelnr.	Lengte mm	Libellen
53.12.88.19	400	2
53.12.89.20	500	2
53.12.90.21	600	2