



Principales

| | |
|---|---|
| Gamme | Exiway |
| Nom du produit | Exiway Easyled |
| Type de produit ou de composant | Éclairage de secours |
| Fonction | Standard |
| Alimentation | Non permanent |
| Nombre de batteries | 1 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium) |
| Source lumineuse | DEL integral 2 x 0.5 W |
| Information additionnelle de l'appareillage | Peut être placé en mode inhibé à l'aide de la gamme de télécommandes Teleur |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Compatibilité de gamme | contrôle à distance |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V 50 Hz |
| Puissance consommée en VA | 2,4 VA |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Autonomie | 1 h |
| Durée de recharge | 12 H |
| Flux lumineux | 70 lm |
| Type de coiffe | Verre transparent sérigraphié |
| Montage de l'appareil | Surface plafond Encastré faux plafond Encastré paroi Surface paroi |
| Hauteur | 292 mm |
| Largeur | 116 mm |
| Profondeur | 37 mm |
| Poids du produit | 0,47 kg |

Environnement

| | |
|-------------------------------|--|
| Degré de protection IP | IP42 |
| Degré de protection IK | IK07 |
| Température de fonctionnement | 0...40 °C |
| Tenue au feu | 850 °C |
| Certifications du produit | ENEC |
| Normes | EN/IEC 60598-2-22 Directive CEM EN 60598-1 EN 62471 |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|