



GUELL2



Projecteur pour usage intérieur et extérieur, faisceau asymétrique, symétrique et intensive circulaire

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium
- Réflecteur : aluminium de haute pureté, anodisé et brillant
- Tension : 230 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : verre trempé sécurité
- Durée de vie : 130.000 h (L70B10)
- Driver compris
- Vis externes en inox
- Clips imperdables, en aluminium avec ressorts en inox
- Presse-étoupe à amarrage M20x1.5 pour câbles Ø 10 à Ø 14 mm
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Trouvez tous les accessoires à la page 216

Référence	W	lm	K	Orientabilité	Dimensions L x l x H mm	Dimmable
ASYMETRIQUE - GRIS ALU						
401 GUELL2AW78W4K	78	9289	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable
401 GUELL2AW105W4K	105	11551	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable
401 GUELL2AW133W4K	133	13446	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable
SYMETRIQUE - GRIS ALU						
401 GUELL2SW78W4K	78	9520	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable
401 GUELL2SW105W4K	105	11863	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable
401 GUELL2SW133W4K	133	13804	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable
INTENSIVE CIRCULAIRE - GRIS ALU						
401 GUELL2CI78W4K	78	8854	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable
401 GUELL2CI105W4K	105	10990	4000	270°	400 x 319 x 85	Non dimmable