



## BE LGN16 LS FIRE-TEL 2P0,9 H3

Preflex SAFE 16mm câble Rf 1h30 2P0.9 H300

### Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234000084
◦ Code Barre	5420056245333
◦ Catégorie	Anti-feu
◦ Poids brut	44.1
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Bobine Ø 60 cm
◦ Longueur	300

### Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Vert clair
◦ Diamètre extérieur (mm)	16
◦ Diamètre intérieur (mm)	10.6
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

### Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	FIRE TEL 2P0.9
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	LSOH
◦ CPR Classe	

### Certificats

◦ Norme du tube	EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60423; EN 61034, EN 60754-1, EN 60754-2
◦ Norme du câble	NBN 713 020 ; EN 61034 1 ; EN 50267 2 3 ; EN 60332 3 24 ; EN 60216 ; UV: EN50289-4-17

### Certificats

