

Date

Name

Client


Project Name

Quote#

Type/Quantity

DEEP RINGO Hi S1

202 11 26

[Lien web](#)Forme/taille découpée:  76 mm

Profondeur 105 mm

d'encastrement:

Épaisseur de la surface max.15

de montage:

Coloris disponibles: NOIR (202 11 26 B)
BLANC (202 11 26 W)

NONADJUSTABLE

GU10 // 100-240V / 50-60Hz

 1 x QPAR51 max.35W

Classe: II

Poids: 0.1 KG

Niveau de protection: IP20

Distance minimale: 0,5m


Options: PLASTERKIT 101

Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, Consultez le manuel svp [202 11 26 HAND.pdf](#)


DEEP RINGO Hi S1

202 11 26


La compatibilité du plafond




Plafond suspendu



Placoplâtre / BA13




Stucanet



Bois

Optionnel


PLASTERKIT 101



Béton + plâtre

Seulement avec


PLASTERKIT 101



Hourdis béton + plâtre

Seulement avec

PLASTERKIT 101



Dalle béton

préfabriqué + plâtre

Seulement avec

PLASTERKIT 101

Lien web / Fiche techn.



PLASTERKIT 101
202 11 19

DEEP RINGO HI S1
202 11 26

Image de projet connexe de la famille de produits:

