



### Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou de composant	Module de communication

### Complémentaires

Compatibilité de gamme	Processus Altivar ATV600 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Machine Altivar ATV320 Altivar 32 Altivar Process Modular Processus Altivar ATV900
Protocole de port de communication	LLDP (Link Layer Discovery Protocol) Profinet
Raccordement électrique	2 connecteurs RJ45, ethernet
Vitesse de transmission	100 Mbits
Type d'affichage	1 DEL pour MS (état du module) 1 DEL pour NS (état de réseau) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 1) 1 DEL pour TX/RX (port de transmission/réception 2)
Profil de bus	PROFIdrive
Poids du produit	0,3 kg

### Environnement

Normes	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,600 cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,900 cm
Poids de l'emballage 1	63,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,750 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------