

AS SCHWABE - 860382



### Rallonge néoprène, 5m H07RN-F 3G2,5 noir IP44

La rallonge en caoutchouc Schwabe pour une utilisation sur les chantiers de construction a une longueur de câble de 5 mètres. Ce tuyau en caoutchouc robuste 'RN-F' a un manchon en caoutchouc isolant et est doublé de caoutchouc néoprène. Il est résistant à l'huile et aux UV et convient aux plages de température de -30°C à +60°C. Grâce à sa bonne résistance mécanique, il peut supporter des charges élevées dans des pièces sèches et humides et dans des eaux industrielles, et peut être utilisé en permanence à l'extérieur.

GTIN/EAN: 4011160603822

Etim Class: EC001576

Deep Link: [https://drive.google.com/file/d/1fbvNsGjB8lnSn8oWWq81LPRXu8mk\\_qQG/edit](https://drive.google.com/file/d/1fbvNsGjB8lnSn8oWWq81LPRXu8mk_qQG/edit)

---

<b>RACCORDEMENT 1</b>	PRISE EURO (CEE 7/16)	
<b>RACCORDEMENT 2</b>	COUPLEUR EURO (CEE 7/16)	
<b>NOMBRE DE CONDUCTEURS</b>	3	
<b>SECTION NOMINALE DU CONDUCTEUR (MM<sup>2</sup>)</b>	2.5000	
<b>LONGUEUR (M)</b>	5	
<b>MATÉRIAU DE LA GAINÉ</b>	CAOUTCHOUC	
<b>COURANT NOMINAL (A)</b>	16	
<b>TENSION NOMINALE (V)</b>	230	230
<b>COULEUR DE LA GAINÉ</b>	NOIR	
<b>CLASSE DE PROTECTION (IP)</b>	IP44	