


TIMY SENSOR

- Applique murale ou plafonnier.
- Avec détecteur HF 360°, zone de détection réglable max. 10m de diamètre.
- Avec clé et vis anti-vandale.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU13920	MÉTAL	POLYCARBONATE	AC 230V	25W	4000K	2970 Lm	1757 Lm
OU13930	NOIR	POLYCARBONATE	AC 230V	25W	4000K	2970 Lm	1757 Lm
OU13931	BLANC	POLYCARBONATE	AC 230V	25W	4000K	2970 Lm	1757 Lm



MÉTAL



NOIR



BLANC



Montage sur un mur ou un plafond.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Étanchéité aux jets d'eau puissants.



Résistance : 20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC >80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 850°.



Anti-vandale.



Alimentation incluse.



Avec détecteur de mouvement.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com