



**20046605**

## **Module Simplehome 9 entrees 8 sorties 6a sur rail din (9I801)**



Module SimpleHome avec 9 entrées opto-isolées (8 normales + 1 scénario) pour relier les boutons à proximité du tableau électrique et de 8 sorties à relais avec contact NO (1 commune toutes les 4 sorties) pour commander des charges électriques de type résistif jusqu'à 6A. Ne convient pas pour la commande de lampes fluorescentes, à leds, à basse consommation ou de fortes charges. Dimensions : 71x90x58 mm (4 modules DIN).

**20046605**

## Module Simplehome 9 entrees 8 sorties 6a sur rail din (9I801)

Montage sur rail DIN	Oui
----------------------	-----

### FONCTIONS

Gestion volets/stores	Oui
Gestion temporisation sorties	Oui
Entrées numériques configurables via logiciel nf/no	Oui
Programmation adresse BUS via dip-switch	Oui
Sorties no/nf configurables	Oui
Gestion éclairage	Oui
Gestion scénarios de vie	Oui

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL

Bornes amovibles	Oui
------------------	-----

### DONNÉES GÉNÉRALES

Hauteur (mm)	90
Largeur (mm)	71
Profondeur (mm)	58
Température de fonctionnement (°C)	-10 ÷ 50

### COMPATIBILITÉ

Système domotique	Oui
-------------------	-----

### MONTAGE/INSTALLATION

Modules DIN (n°)	4
------------------	---

### CONNECTIVITÉ

Nombre de bus Simplehome (n°)	1
Entrées numériques (n°)	9



**20046605**

## **Module Simplehome 9 entrees 8 sorties 6a sur rail din (9I801)**

Distance maximum d'entrée numérique (m)	25
Sortie relais	8x6A 230Vac

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Alimentation via BUS SimpleHome	Oui
Charge maximale résistive sur chaque sortie (mA)	6
Led état entrées	Oui
Led état sorties	Oui
Nombre d'entrées numériques (n°)	8
Nombre d'entrées scénario (n°)	1
Nombre de sorties (n°)	8