



cubyko 2-pole marked 0/1 composable grey IP55

WNA008

Design

Type bediening	schakelaar
Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Montagevoorschriften	clipbaar

Bedienen en signaleren

Signaallamp	nee
-------------	-----

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	250 V

Capaciteit

Aantal modules voor WA (alleen elcom)	2
---------------------------------------	---

Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	mix van materialen
Oppervlaktebehandeling	mat vernist

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	40 mm
Hoogte geïnstalleerd product	75 mm
Breedte geïnstalleerd product	75 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Soort verbinding	Steekaansluiting
Soort contact	wissel

Samenstelling

Met tekstlabel	nee
----------------	-----

Normen

Keurmerken	EN 60669-1
------------	------------

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07

Gebruiksvoorwaarden

Opslagtemperatuur	-50 tot 50 °C
-------------------	---------------

Identificatie

Serie	cubyko
-------	--------

"Interrupteur bipolaire cubyko