



## cubyko Intermediate switch composable grey IP55

WNA010

### Design

Type bediening	kuisschakelaar
Type bedieningspaneel	2-polige schakelaar
Aantal toetsen	1
Montagevoorschriften	clipbaar

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	250 V

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	mat

### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	40 mm
Hoogte geïnstalleerd product	75 mm
Breedte geïnstalleerd product	75 mm

### Montage

Montagewijze	Draalverbinding
--------------	-----------------

### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	Steekaansluiting

### Normen

Keurmerken	EN 60669-1
------------	------------

### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07

**Gebruiksvoorwaarden**

---

Opslagtemperatuur	-50 tot 50 °C
-------------------	---------------

---

**Identificatie**

---

Serie	cubyko
-------	--------

---