



cubyko 2-gang 2-way push-button 10/1F composable grey  
IP55

WNA044

#### Design

Type bediening	drukknop
Type bedieningspaneel	2-polige drukschakelaar
Aantal toetsen	2
Montagevoorschriften	clipbaar

#### Bedienen en signaleren

Signaallamp	als toebehoor
-------------	---------------

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	250 V

#### Capaciteit

Aantal modules voor WA (alleen elcom)	2
---------------------------------------	---

#### Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	polypropyleen (PP)
Oppervlaktebehandeling	mat

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	40 mm
Hoogte geïnstalleerd product	75 mm
Breedte geïnstalleerd product	75 mm

#### Montage

Montagewijze	Draalverbinding
--------------	-----------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	Steekaansluiting
Soort contact	1 verbreek + 1 maak

#### Samenstelling

Met tekstlabel	ja
----------------	----

#### Normen

Keurmerken	EN 60669-1
------------	------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
------------------------	------

Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
---	----

#### Gebruiksvoorwaarden

Opslagtemperatuur	-50 tot 50 °C
-------------------	---------------

#### Identificatie

Serie	cubyko
-------	--------