



## cubyko Socket 2P+E composable grey IP55

WNA100

### Design

Pooltype	2P+T
Montagevoorschriften	clipbaar

### Functies

Met doorlusfunctie	nee
Overspanningsbeveiliging	nee
Met oriëntatieverlichting	nee

### Bedienen en signaleren

Signaallamp	nee
Met of zonder indicator	zonder

### Connectiviteit

Met USB-laadstekker	nee
---------------------	-----

### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Frequentie	50/60 Hz
Nominale spanning	250 V

### Capaciteit

Aantal modules voor WA (alleen elcom)	2
---------------------------------------	---

### Deksel, Deur

Vergrendelbaar	nee
----------------	-----

### Energievoorziening

Speciale voeding	Zonder speciale voeding
------------------	-------------------------

### Materiaal

RAL kleur	RAL 7011 - ijzergrijs
Bestandsdeel	polycarbonaat (PC)
Oppervlak	zijdemat
Oppervlakbehandeling	mat

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	22,8 mm
Hoogte geïnstalleerd product	75 mm
Breedte geïnstalleerd product	75 mm

#### Montage

Montagewijze	Draalverbinding
Montagewijze	Inbouw/opbouw

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve aders	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Soort verbinding	Steekaansluiting
Fase-aftakking	L1

#### Toebehoren

Met miniaturzekering	nee
----------------------	-----

#### Samenstelling

Aan-/uitschakelaar	nee
--------------------	-----

#### Normen

Keurmerken	NFC 61314
------------	-----------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP55
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Halogeenvrij	ja

#### Gebruiksvoorwaarden

Opslagtemperatuur	-50 tot 50 °C
-------------------	---------------

#### Identificatie

Serie	cubyko
-------	--------