







## Spot encastré NEW TRIA MINI SET

LED, 3000 K, rond, blanc mat, 30°, driver et ressorts à clip incl.

Le set innovant NEW TRIA MINI SET se démarque par sa simplicité et son efficacité. Disponible en noir, blanc ou en aluminium brossé, de forme ronde ou carrée. Grâce à la LED Premium blanc chaud de haut rendement, montée dans un module pivotant et au driver LED fourni, le set répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement via le réseau 230 V.





## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

N° art.	113971
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Indice de protection	II
Wattage	4.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	30 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	150 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	190 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	30 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR≤	19
Caractéristiques LXXBXX	L70B50



## **Source Lumineuse**



Durée de vie	30000 h
Risk Group	1
Hauteur	3.6 cm
Diamètre	5.2 cm
Poids net	0.109 kg
Poids brut	0.137 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	4.5 cm
BIG WHITE, page	356