





Spot encastré PATTA-F LED

3000 K, rond, noir, 38°, driver inclus

Le spot encastré PATTA-F innovant est indiqué pour des épaisseurs de plafond jusqu'à 20 mm. L'indice de protection IP65 signifie que ce luminaire peut être installé à l'extérieur et dans les locaux humides. Ce set est disponible en noir, blanc ou aluminium brossé, de forme ronde ou carrée. Grâce à la LED COB blanc chaud à haut rendement, montée dans un module pivotant et au driver LED dimmable fourni, le set répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|---|
| N° art. | 114440 |
| Code IP | IP 20 / IP 65 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Indice de protection | II |
| Wattage | 11 W |
| Hauteur du courant d'appel | 2 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 745 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 38 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 80 |
| Caractéristiques LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 40000 h |
| Hauteur | 6.2 cm |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916451 |  |
|--------|---|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Diamètre | 8.3 cm |
| Poids net | 0.31 kg |
| Poids brut | 0.381 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 6 cm |
| Diamètre d'encastrement | 7 cm |
| BIG WHITE, page | 708 |