





Plafonnier encastré outdoor OUT 65

LED, 3000 K, rond, noir, 38°, 12 W, driver incl.

Le plafonnier encastré innovant OUT 65 séduit par son aspect exceptionnel. L'indice de protection IP65 signifie que ce luminaire peut être installé à l'extérieur et dans les locaux humides. Disponible en noir, blanc, gris argenté ou titane, de forme ronde ou carrée. Grâce à la LED COB blanc chaud haute capacité, montée dans un module pivotant et au driver LED fourni, le set répond aux exigences d'un éclairage d'usage général. Le branchement se fait directement au réseau 230 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	114460
Code IP	IP 20 / IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	Variateur en phase ascendante, Variateur en phase descendante
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	II
Wattage	11 W
Hauteur du courant d'appel	2 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	510 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	38 °
Coloris	noir
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	40000 h
Hauteur	6 cm

Source Lumineuse

916451	
--------	---

Diamètre	8.5 cm
Poids net	0.323 kg
Poids brut	0.381 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	6 cm
Diamètre d'encastrement	7 cm
BIG WHITE, page	708