





Applique QUAD 1 XL

LED, 3000 K, IP44, carrée, anthracite, 3,2 W

L'applique QUAD 1 XL dotée de Power LED puissantes blanc chaud est disponible en plusieurs variantes de couleur. Grâce au driver incorporé, le raccordement électrique de la lampe en aluminium au réseau 230 V. L'indice de protection IP44 signifie que ce luminaire peut être placé à l'extérieur.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	232435
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 05
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	4.5 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Hauteur du courant d'appel	5 A
Durée du courant d'appel	25 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.01
Lumen	260 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	anthracite
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement

Source Lumineuse

916530	
--------	---

Largeur	8.4 cm
Hauteur	11 cm
Profondeur	5.4 cm
Poids net	0.606 kg
Poids brut	0.658 kg
BIG WHITE, page	633