

Prelude Blanc avec prise de courant 1070lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante

Codes-articles: **111347**
 EAN: 7021981113476




Électrique

Wattage: 16W
 System wattage: 16W
 Tension: 230V

Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED
 Source lumineuse incluse: Oui
 Luminous flux: 1070lm
 Efficacité: 67 lm/W
 Température des couleurs: 3000K
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>90
 Facteur MacAdams: SDCM: 3
 Durée de vie: L70/B10>50,000
 Distribution de la lumière: Directe
 Optique: Plastic Opal



Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

Protection

Classe Isolation: Classe I

Énergie et approbations

Classe énergétique (2021-): F

Matériaux et finition

Embase: Aluminium
 Couleur: Blanc mat (RAL 9003)
 Matériau de la verrine: PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

Montage/Connexion


Montage: Surface, Intérieur
 Embrayage: Bornier sans vis
 Nombre maximal de luminaires par disjoncteur: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Dimensions (mm)

Largeur (mm) W: 560
 Hauteur (mm) H: 70
 Profondeur (D): 80
 Poids (kg) brutto/netto: 1 / 1.2

Emballage

Dimensions de l'emballage (mm): 630 x 80 x 90



7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 4 7 6