

Q-range®



Boîtes d'encastrement Q-range®

- pour installation en maçonnerie
- avec dômes de vis
- entrées de tubes de tous les côtés
- pour combinaisons 60 / 71 mm
- classe de protection IP 2X

Réf. d'article :	7501
EAN:	5415160002330
Longueur	60 mm
Largeur	60 mm
Profondeur	50 mm
Distance entre les vis de l'appareil	60 mm
Dôme à vis pour la fixation de l'appareil	V: 2 x 3, H: 2 x 1
Entrée de tube horizontale	2 x M20, 2 x M16/20 mm
Entrée de tube verticale	2 x M16, 4 x M16/20 mm
Entrée de tube au sol	2 x M20, 2 x M16, 2 x Ø 10,5 mm
Passage de câblage transversal	1
Sans halogène	
Emballage intérieur/envoi	10/100

La nouvelle gamme Q-range® est la toute nouvelle génération de boîtes d'encastrement, conçues spécialement pour les exigences actuelles posées aux installations électriques réalisées dans les règles de l'art. Les produits ont été développés en collaboration avec des électriciens. Le résultat est une gamme orientée sur les besoins de l'utilisateur, d'une facilité de montage élevée. Cette gamme offre en outre une multitude d'avantages pratiques:

- Pour l'installation en maçonnerie
- 2 profondeurs de boîtier: 50 et 65 mm
- Pour fixation par vis ou griffes, vis 25 mm à entraînement Pozidriv
- Multiples possibilités d'entrée de tube dans les parois latérales et le fond
- Possibilités de combinaisons simples et stables, écartement 60 / 71 mm
- Accessoires innovants et avantageux Q-up®, Q-signal®
- sans halogène



Q-range boîte d'encastrement 60x60x50mm sans vis (sans halogène)